

Simplex

Schwarzrohradapter im direkten Vergleich

Bezeichnung	Spezifikation	Simplex SRA PLUS	Simplex SRA
Design		 	
Verwendungszweck		   (bedingt)	
Einsatzbereich	Aufputz	+	+
	Unterputz	+	-
Betriebstemperatur		110 °C, kurzzeitig 130 °C	max. 95 °C
Betriebsdruck		10 bar	4, 6, 8 bar, (je nach Dimension und Temp.)
Werkstoffe	Gehäuse	Messing, teilweise vernickelt	Messing vernickelt
	Haltering	Messing blank	-
	Dichtung	EPDM	PA6,6
geeignet für Rohre:	DIN EN 10255	+	+
	Siederohr	-	-
	Dimensionen	3/8" - 1 1/4"	3/8" - 1"
Kraftschluss		mi-fach bewährte Klemmverschraubungs- Technologie	-
Montage	Drehmoment	30 - 130 Nm	„handfest + eine Umdrehung“
	Haltekraft	+	-
	Anzahl zu montierende Teile	2 Teile: Verschraubungskörper, Überwurfmutter	3 Teile: Verschraubungskörper, Dichtring, Überwurfmutter
Demontage		+	+
Wieder- verwendbarkeit		+	(+) neuer Dichtring erforderlich
Selbstdichtende Einschneiddichtung		+	-