OEG Accumulatore tampone 400 litri

This buffer storage tank fulfills the highest demands on heat storage. Due to its highly efficient insulation, the heat retaining loss is reduced significantly in comparison to customary storage tanks. The buffer storage tank is responsible for balancing the difference between generated energy and consumed energy. Thus, the heat generators can be operated more independently from the consumption.

Indicazioni conformi al regolamento UE 812/2013

Nome o marchio del fornitore:	OEG GmbH
Identificatore modello del fornitore:	516008179 - Accumulatore tampone 400 litri
Classe di efficienza energetica del modello:	A+
Perdite termiche in watt:	40
Volume di stoccaggio in litri:	419

Generale

OEG Nr.:	516008179
Capacità nominale a norma EN 12897:	400
Colore:	white
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2:	solid foamed insulation
Peso [kg]:	88
Altezza totale con isolamento [mm]:	1725
Diametro con isolamento [mm]:	710
Misura diagonale [mm]:	1865

Energia

Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013:	A+
Perdita termica secondo EN 12897 [W]:	40
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]:	0,960

OEG Accumulatore tampone 400 litri

Serbatoio

Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]:	419
p_{max} Serbatoio [bar]:	3
t_{max} Serbatoio [°C]:	95
t_{min} Serbatoio [°C]:	20

Raccordi

Provvedimento di raccordi:	180°
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:	6 mm
Raccordo generatore di calore [filettatura]:	R 1"
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]:	600