

Ausschreibungstext: HiMulti 3 H 50-44 P

Wasserversorgungsanlage für die Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Behältern, Teichen, Bächen und Brunnen.

Zur Wasserversorgung, Bewässerung, Beregnung und Berieselung im häuslichen Bereich.

Fertig montierte und verdrahtete Einheit, bestehend aus einer mehrstufigen, horizontalen Kreislumpumpe in Trockenläufer-Bauart, selbstansaugend, mit direkt angeflanschem Motor, (Abdichtung am Wellendurchlass durch wartungsfreie Gleitringdichtung) sowie einem Membrandruckbehälter.

Der Druckbehälter verfügt über eine neuartige und robuste Membrane aus "Butyl+" die sich durch hohe Leistungsqualität auszeichnet. Er ist wartungsfrei und muss während der Garantiezeit nicht nachgefüllt werden.

Zweipoliger Einphasenmotor mit Kabelverschraubung, Kondensator im Anschlusskasten, Motorschutzschalter mit automatischer Wiedereinschaltung, Manometer, Druckschalter, flexibler Druckschlauch und Netzkabel mit Stecker.

Lieferumfang

- Pumpe
- Druckschalter
- Manometer
- Membrandruckbehälter
- Druckschlauch mit Stahlmantel und Verschraubungsanschluss
- Ein Kunststoffverbinder mit Dichtungen zum manuellen Anschließen an das Zulaufrohr
- Ein Elektro-Schnellanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zubehör

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Schwimmerschalter WA 65
- Schwimmerschalter WAEK 65
- Schwimmerschalter WAO 65
- Schwimmerschalter WAO EK 65
- Trockenlaufschutz für Einphasenmotor (G11/4)

Betriebsdaten		Produktdaten	
Fördermedium	Water	Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	8 bar
		Min. Medientemperatur <i>T</i>	0 °C
		Max. Medientemperatur <i>T</i>	40 °C
		Max. Umgebungstemperatur <i>T</i>	40 °C
Werkstoffe		Motordaten	
Lauftrad	PPE/PS-GF30	Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motorgehäuse	1.4034, X40Cr13	Wellenleistung P2(Q=max.) d. gew.	600 W
Material Stufenkammer	PPE/PS-GF30	Laufgrades * Pumpenanzahl	
		Nennstrom <i>I_N</i>	3.80 A
Einbaumaße		Bestellinformationen	
Saugseitiger Rohranschluß	G 1	Fabrikat	Wilo
Druckseitiger Rohranschluß	G 1	Produktbezeichnung	HiMulti 3 H 50-44 P
		Gewicht netto ca. <i>m</i>	22 kg
		Artikelnummer	2549341