

Bestellnummer: 03 997 03 99

SCHELL Frostsicheres Außenwandventil POLAR II Set

Installationsbausatz

Ventilsitz frostsicher im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm

Belüftung zum automatischen Entleeren der Armatur bei jedem Schließvorgang

Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase

Nachträgliches Ablängen auf exaktes Baumaß

Ohne Rohrbelüfter. Zur Installation mit Sammelsicherungen

Lieferumfang:

Rohbausatz

- Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz
- Isolierschlauch
- Verdrehsichere Wandhalterung
- Befestigungsmaterial
- Montagestopfen

Fertigbausatz

- Armaturenkörper mit Steckschlüssel-Oberteil und COMFORT-Griff
- Lange Ventilspindel mit Rückflussverhinderer
- Wandrosette mit Innengewinde
- Befestigungsmaterial
- Montagehilfen

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Zum Einmauern bei Rohbauerstellung

Details:

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: P-IX 19319/II
- Geräuschklasse: II
- Oberfläche: mattchrom
- Gewicht: 1.77 kg/St.
- Verpackungseinheit: 1
- Dimension: DN 15 G 1/2 AG

Varianten:

Dimension: DN 15 G 1/2 AG

Best.-Nr: [03 998 03 99](#)

Mit Rohrbelüfter Bauform C. Sicherungskombination gemäß EN 1717, geprüft nach VP 648, DVGW Registernummer CL0257 (Gesamtarmatur) und Belgaqua Zulassung, mattchrom, VE 1, G: 1.92 kg/St.

Empfohlene zugehörige Artikel:

Sanitärgriff SECUR schützt vor unbefugter Wasserentnahme

Best.-Nr: [48 006 06 99](#)

