


# OEG Accumulatore 1500 litri con 1 scambiatore di calore con tubo liscio



Hot-water storage tanks for heating up domestic water by means of boilers and low-temperature systems of all manufacturers. The inner surface of the storage tank is coated with a high-quality enamelling. The generously dimensioned heat exchanger surface that reaches down to the bottom ensures excellent heat transmission. A laterally positioned service hatch makes it possible to maintain and clean the storage tank conveniently, and it can be fitted with an electric heating element if required. The unrivalled OEG vacuum insulation of the storage tanks ensures there are significantly lower heat losses than the insulations of customary storage tanks.

## Indicazioni conformi al regolamento UE 814/2013

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome o marchio del fornitore:         | OEG GmbH                                                                        |
| Identificatore modello del fornitore: | 516008534 - Accumulatore 1500 litri con 1 scambiatore di calore con tubo liscio |
| Perdite termiche in watt:             | 63                                                                              |
| Volume di stoccaggio in litri:        | 1449                                                                            |

## Generale

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| OEG Nr.:                                                                  | 516008534                    |
| Capacità nominale a norma EN 12897:                                       | 1500                         |
| Colore:                                                                   | silver                       |
| Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2: | removable segment insulation |
| Peso [kg]:                                                                | 462                          |
| Altezza totale con isolamento [mm]:                                       | 2210                         |
| Diametro senza isolamento [mm]:                                           | 1000                         |
| Diametro con isolamento [mm]:                                             | 1315                         |
| Misura diagonale [mm]:                                                    | 2190                         |

## Energia

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Perdita termica secondo EN 12897 [W]:                              | 63    |
| Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]: | 1,512 |
| Portata (45 °) [l]:                                                | 2350  |
| Coefficiente di resa termica a norma DIN 4708:                     | 46    |

# OEG Accumulatore 1500 litri con 1 scambiatore di calore con tubo liscio



## Serbatoio

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]: | 1449 |
| $p_{\max}$ Serbatoio [bar]:                        | 10   |
| $t_{\max}$ Serbatoio [°C]:                         | 95   |
| $t_{\min}$ Serbatoio [°C]:                         | 20   |

## Scambiatore di calore a tubo liscio

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]: | 4,50  |
| Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso:           | 29,70 |
| $p_{\max}$ Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]:          | 10    |
| $t_{\max}$ Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]:           | 130   |

## Raccordi

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Provvedimento di raccordi:                                    | 90°       |
| Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:                             | 6 mm      |
| Attacchi per prelievo acqua calda/fredda:                     | R 1 1/4"  |
| Raccordo scambiatore di calore [filettatura]:                 | Rp 1"     |
| Raccordo circolazione:                                        | R 3/4"    |
| Raccordo resistenza elettrica [filettatura]:                  | Rp 1 1/2" |
| Flangia di revisione (LK 150):                                | 115 / 180 |
| Riscaldatore flangia di profondità massima a immersione [mm]: | 900       |
| Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]: | 1100      |