

SG150D

Sicherheitsgruppe

mit Sicherheitsventil-Austauschsatz und Druckminderer

ANWENDUNG

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, EN 806-2 und DIN EN 1488.

Es handelt sich um Kompaktarmaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, Absperrventil, Prüfstutzen, Membransicherheitsventil und Druckminderer zusammengefasst sind.

Das Sicherheitsventil schützt den nachgeschalteten Wassererwärmer durch selbsttätiges Öffnen und Schließen. Der Rückflussverhinderer verhindert das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von erwärmten Wasser.

Ein vorgeschalteter Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil regelt den Netzwasserdruck auf den erforderlichen Anlagendruck ein.

ZULASSUNGEN

- DVGW

BESONDERE MERKMALE

- Geprüft nach DIN EN 1488
- Schallschutzgeprüft Klasse 1, ohne Auflage
- Erfüllt die UBA-Vorschriften für Trinkwasser
- Druckminderer mit Vordruckkompensation – schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Mit Dämmschale
- Ersatzeinsatz macht Wartung einfach
- Einfaches Entlüften
- Normierter Ablaufanschluss




TECHNISCHE DATEN

Für geschlossene Wassererwärmer bis 200 l nach DIN 4753-1 und DIN EN 806-2.

Medien	
Medium:	Trinkwasser
Anschlüsse/Größen	
Anschlussgröße:	1/2", 3/4"
Druckwerte	
Max. Eingangsdruck:	16 bar
Hinterdruck:	1,5 - 6 bar
Mindestdruckgefälle:	1,5 bar
Ansprechdruck:	6,0, 8,0 oder 10 bar*
Max. Betriebsdruck:	Max. 20 % unter Sicherheitsventil-Ansprechdruck
Betriebstemperaturen	
Max. Betriebstemperatur des Mediums:	40 °C
Technische Daten	
Einbaulage:	Waagrecht und senkrecht

* Nachträgliches Verstellen des werkseitig eingestellten Ansprechdrucks ist nicht zulässig und ohne Zerstörung der Sicherheitskappe nicht möglich

AUFBAU

Übersicht	Komponenten	Werkstoffe
	1 Kompletter Druckminderer mit Feinsieb und Klarsicht-Siebtasse	Gehäuse: Messing Federhaube und Siebtasse: Hochwertiger Kunststoff
	2 Sicherheitsventil	Hochwertiger Kunststoff mit Gehäuse aus Messing
	3 Verschraubungen (Varianten AA, AB und AC)	Messing
	4 Ablaufrichter	Hochwertiger Kunststoff
	5 Absperrventil	Hochwertiger Kunststoff
	6 Dämmschalen	EPP
Nicht dargestellte Komponenten		
	Sicherheitsventil-Austauschsatz	Hochwertiger Kunststoff
	Rückflussverhinderer austauschbar	Hochwertiger Kunststoff
	Membran	EPDM
	Dichtungen	EPDM

FUNKTION

Die Sicherheitsgruppe dieses Typs vereinigt Druckminderer, Rückflussverhinderer, Absperrventile, Prüfstutzen und Membransicherheitsventil in einem Gerät.

Entsprechend der Anordnung wird zuerst der Druckminderer durchströmt. Er arbeitet nach dem Kraftvergleichssystem d.h. einer Membrankraft wirkt die Kraft einer Sollwertfeder entgegen. Der Eingangsdruck wirkt weder im öffnenden noch im schließenden Sinn.

Druckschwankungen auf der Vorderseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht. Der Rückflussverhinderer hat einen beweglichen Ventilkegel, der bei Durchfluss gegen eine Federkraft in Offenstellung gedrückt wird.

Das nachgeschaltete Sicherheitsventil ist ein direkt wirkendes Sicherheitsventil. Das heißt, einer Öffnungskraft wirkt eine mechanische Federkraft entgegen. Die Absperrventile dienen dazu, den Rückflussverhinderer zu prüfen bzw. zu warten.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor Gebrauch auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	5 °C
Max. Umgebungstemperatur:	55 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	25 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	85 % *

* nicht kondensierend
2


EINBAUHINWEISE

Anforderungen an den Einbau

- Sicherheitsgruppe vor dem Wassererwärmer in die Kaltwasserleitung einbauen
- Horizontale und vertikale Einbaulage möglich
- Der Einbau ist so vorzunehmen, dass:
 - sich zwischen Sicherheitsventil und Wassererwärmer keine Absperrarmaturen, Verengungen und Siebe befinden
 - eine gute Zugänglichkeit für Wartungs- und Servicearbeiten gewährleistet ist
 - das Sicherheitsventil oberhalb des Wassererwärmers angeordnet ist, damit das Auswechseln des Sicherheitsventil-Austauschsatzes ohne Entleeren des Wassererwärmers möglich ist
- Erfordert regelmäßige Wartung gemäß DIN EN 806-5

Einbaubeispiel

Anordnung der Sicherheitsgruppe in Durchgangsausführung



Anordnung der Sicherheitsgruppe in Eckausführung





Abb. 1 Beispiel für den standardmäßigen Einbau der Sicherheitsgruppe

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Übersicht



Parameter		Werte	
Anschlussgröße:	R	1/2"	3/4"
Trichter außen Ø:	D	40	40
Abmessungen:	L	247	278
	l ₁	55	67
	l ₂	68	77
	H	124	132
	h	58	58
Für Wassererwärmer mit Nenninhalt:	Liter	200	200
Gewicht:	kg		
	Version A	1,20	1,50
	Version E	1,05	1,27
DIN/DVGW Registriernummer (D06F):		NW-6311 BT0030	
DIN/DVGW Registriernummer (SG150):		NW-6311 CR0293	

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

BESTELLINFORMATION

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer den Typ, die Bestell- oder Artikelnummer an.

Optionen

Das Ventil ist in den folgenden Größen erhältlich: 1/2", 3/4".

- Standard
- nicht verfügbar

		SG150D- ...AA	SG150D- ...AB	SG150D- ...AC	SG150D- ...EA	SG150D- ...EB	SG150D- ...EC
Mit Gewindetüllen:	6 bar	•	–	–	–	–	–
	8 bar	–	•	–	–	–	–
	10 bar	–	–	•	–	–	–
Ohne Anschlussverschraubungen:	6 bar	–	–	–	•	–	–
	8 bar	–	–	–	–	•	–
	10 bar	–	–	–	–	–	•

Hinweis: ... = Anschlussgröße


Hinweis: Beispiel Bestellnummer für 1/2" und Ventil vom Typ AA: SG150D-1/2AA

Zubehör

	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	M07M Manometer		
	Gehäuse 63 mm, Anschlusszapfen hinten G 1/4"		
	Teilung: 0 - 4 bar		M07M-A4
	Teilung: 0 - 10 bar		M07M-A10
	Teilung: 0 - 16 bar		M07M-A16
	M08M Manometer		
	Gehäuse Ø 50 mm, Anschlusszapfen oben G 1/4"		
	Bereich: 0 - 16 bar		M08M-A16
	ZR06K Doppel-Ringschlüssel		
	Zum Lösen von Federhaube und Siebtasse		ZR06K
	VST06A Anschlussset		
	Gewindetüllen		
		1/2"	VST06-1/2A
	VST06B Anschlussset		
	Mit Löttülle		
		1/2"	VST06-1/2B
		3/4"	VST06-3/4B

Ersatzteile

Sicherheitsgruppe SG150D, Baureihe ab 2007

Übersicht

Beschreibung	Größe	Artikelnummer
1 Ventileinsatz komplett		
6 bar	1/2" - 3/4"	SV152-3/4AA
8 bar	1/2" - 3/4"	SV152-3/4AB
10 bar	1/2" - 3/4"	SV152-3/4AC
2 Verschlussstopfen mit O-Ring R1/4" (5 Stück)		
	1/4"	S06K-1/4
3 Ablauftrichter		
		TA160S
4 Rückflussverhinderer		
	1/2"	2166200
	3/4"	2110200
5 Dichtringsatz (10 Stück)		
	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
6 Federhaube		
	1/2" - 3/4"	0901515
7 Ventil-Einsatz komplett (ohne Sieb)		
	1/2" + 3/4"	D06FA-1/2
8 Ersatzsieb		
	1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
9 O-Ringsatz (10 Stück)		
	1/2" + 3/4"	0901246
10 Siebtasse		
	1/2" + 3/4"	SK06TG-1/2

Honeywell GmbH, Haustechnik

Hardhofweg
74821 MOSBACH
DEUTSCHLAND
Telefon: 01801 466388
Fax: 0800 0466388
info.haustechnik@honeywell.com
www.honeywell-haustechnik.de

Hergestellt für und im Auftrag der Abteilung
Environmental and Combustion Controls
von Honeywell Technologies Sàrl, Z.A.
La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz
durch die autorisierte Vertretung Honeywell GmbH
GEOH-1356GE23 R0417
Änderungen vorbehalten
© 2017 Honeywell GmbH

Honeywell