

2 K-Reparaturkleber **Liquix SOS**

MDI-FREI
FREI VON KREBSERREGENDEN STOFFEN
FREI VERKÄUFLICH



Art.-Nr.	Verpackung	Inhalt Kartusche	Inhalt pro Verpackung
084 100 161	Kartonage	25 ml	1x Kartusche 4x Siebhülse 2x Statikmischer

Eigenschaften

- **Universeller Flüssigdübel**
- Für **viele Baustoffe** geeignet wie z. B. Beton, Holz, Fliesen, Naturstein
- Auch für **Dämmstoffe** geeignet wie z. B. EPS oder PUR
- **Reparaturmasse** für Holz, – ideal für ausgerissene Bohrlöcher
- Optimal bei **Renovierungen**
- **Überstreich- und schleifbar**
- **Spaltüberbrückend** bis 10 mm
- **Schnelle Durchhärtung** nach 5 Min. bei $\geq 23^{\circ}\text{C}$
- Auch als **Spachtelmasse** verwendbar
- **Höchste Festigkeit**

Beschreibung & Einsatzbereich

- **Zur Befestigung** von leichten Regalen, Gardinenschienen, Handtuchhaltern etc.
- **Temperaturbeständig** von -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ nach Aushärtung
- **Ideale Verarbeitung** bei 23°C Kartuschentemperatur
- Für **Innen und Außen** geeignet
- **Überkopfmontage** möglich



spaltfüllend



abschleifbar



überstreichbar



schnelltrocknend

TOX

GERMANY

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

www.tox.de ■ info@tox.de

www.facebook.com/toxgermany ■ www.youtube.com/toxgermany

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

600 604 07 - 03G

2 K-Reparaturkleber **Liquix SOS**

Verarbeitung & Montage

Bei Befestigung:



- Bohrloch reinigen
- Bei Loch-, Plattenbaustoffen und Kammerstein immer Siebhülse verwenden
- Verschlusskappe abnehmen und Statikmischer aufsetzen
- Die ersten 5 cm des ausgepressten Klebers verwerfen und nicht zur Befestigung verwenden
- Bohrloch vollständig mit Reparaturkleber befüllen
- Ca. 5 Minuten nach dem Füllen des Bohrlochs die Schraube in die ausgehärtete Masse eindrehen
- Inhalt der Kartusche (25 ml) reicht für mindestens 4 Bohrlöcher (bei 10 mm Durchmesser und 50 mm Tiefe)
- Weitestgehend spreizdruckfreie Verankerung verhindert Beschädigung von Fliesen und Putz

Bei Reparatur:

- Ausgerissene Beschläge, Scharniere oder Holzstücke, einfach mit Liquix SOS füllen
- Nach dem Aushärten überstehende Masse mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Messer oder Bohrer) entfernen und abschleifen



Baustoffe



TOX
GERMANY

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

www.tox.de ■ info@tox.de

 www.facebook.com/toxgermany ■  www.youtube.com/toxgermany

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

600 604 07 - 03G