DATENBLATT

Stand: 1. Juni 2017

GERA EDS Dehnfugenprofil Flexibel

aus PE-Schaum, selbstklebend, blau

Einsatzgebiete

Dehnfuge für alle Estriche nach DIN 18560
Dient der Schallentkopplung nach DIN 4109

Eigenschaften

Dieses sehr flexible Estrich-Dehnfugenprofil nimmt keine Feuchtigkeit auf und besteht – abgesehen vom unterseitigen Klebestreifen – sortenrein aus Polyethylen (PE). PE ist der umweltfreundlichste Kunststoff, denn er lässt sich ohne Qualitätsverlust nahezu unbegrenzt recyceln.
Das GERA Dehnfugenprofil Flexibel lässt sich sehr leicht mit einem Cuttermesser zuschneiden und bearbeiten

Technische Daten

Material:	Speziell geformtes T-Profil aus geschlossenzelligem PE-Schaum. Selbstklebestreifen mit Gittergelege unterseitig, Klebkraft ca. 35 N	
DIN-Normen:	Geeignet nach DIN 4109, DIN 18353 und DIN 18560	
Lagerung:	Trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen	
Lieferform:	Höhe	80 mm
	Dicke oben	10 mm
	Dicke unten	40 mm
	Länge	1.800 mm
	1 Karton =	120 Stück à 1,8 lfm = 216 lfm

Hinweise:

Für eine perfekte Ausbildung der Estrichdämmung empfehlen wir den Einsatz aller Komponenten des GERA Estrichdämmsystems (EDS):

- GERA EDS Absperrwinkel
- GERA EDS Dehnfugenprofil
- GERA EDS Eckprofil
- GERA EDS Randdämmstreifen
- GERA EDS Trittschalldämmbahnen
- GERA EDS Verbind und Dicht
- GERA EDS Zargenprofil

Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wir gewährleisten gemäß unserer AGB gleichbleibend hohe Produktqualität, können aber wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben. Vorherige Ausgaben dieses Datenblatts verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

GERA Chemie GmbH, Elbestr. 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Tel.: +49 208 802080**,** Fax: +49 208 801810**,** info@gera-chemie.de, www.gera-chemie.de