



EISEDICHT®-M-Tec6 Mehrfachdurchführung Abdichtung von bis zu 6 Leitungs- oder Rohrdurchführungen

Die EISEDICHT®-M-Tec6 Luftdichtungsmanschetten werden im 2K-Verfahren produziert. Das Trägermaterial besteht aus Tyvek® oder Alu-Butyl mit einer alterungsbeständigen Kleberbeschichtung. Sie sind selbstklebend und eignen sich perfekt zur schnellen und dauerhaften Abdichtung, z. B. von Kabeln und Leerrohren. Sie sind wasserabweisend, haben eine hohe UV-Beständigkeit und sind zudem zugentlastend.

Tyvek® M-Tec6 Luftdichtungsmanschetten sind im Innen- und Außenbereich für Dampfsperren oder -bremsen sowie Unterspannbahnen geeignet.

Alu-Butyl M-Tec6 Luftdichtungsmanschetten sind für Holzfein- faserplatten, Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Mauerwerk sowie Beton geeignet.

- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
- ✓ Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- ✓ Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Nachträgliches Nachziehen von Leitungen möglich

Technische Daten

	Tyvek®	Alu-Butyl
Lagerfähigkeit / Lagerung:	kühl und trocken	kühl und trocken
Temperaturbest. Tülle:	-25°C bis +80°C	-25°C bis +80°C
UV-Best. Tülle:	sehr gut	sehr gut
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C	+5°C bis +30°C
Temperaturbest. Kragen:	-30°C bis +100°C	-40°C bis +100°C
UV-Best. Klebekragen:	sehr gut	sehr gut
Haftkleber:	Polyacrylat	Butylkleber
Beschichtung:	HDPE (Tyvek®)	Aluminium / Kunststoff-Verbundfolie
Halogenfrei:	ja	ja

Nachweise



GTÜ Zertifikat



Messprotokoll der Blower Door Prüfung



Passivhaus Zertifikat

Tyvek® Klebekragen mit Polyacrylatkleber:
Feuchtigkeitsfest und garantiert dauerhaft dicht

Dauerelastische durchstoßbare Dichtungsmembran:
Luftdichte Durchführung von Leitungen / Rohren bis Ø 25 mm



Mehrfachdurchführung:
Abdichten von ein bis sechs Leitungen / Rohren

Fingerlift:
Ermöglicht leichtes Abziehen der Schutzfolie

Selbstklebend:
Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche

Knickschutztülle:
Entlastung der Leitungsdurchführung und dauerhaft luftdicht, auch bei stark abknickenden Leitungen



Auch erhältlich in Alu-Butyl



Anwendung



M-Tec6 K
Mehrfach-Kabelmanschette
Tyvek®



M-Tec6 R
Mehrfach-Rohrmanschette
Tyvek®



Durchmesser:	6 x 4-11 mm	6 x 16-25 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm	320 x 320 mm
Anwendung z.B.:	Leitungsbündel	Leerrohrbündel
VPE:	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	M0001	M0021

M-Tec6 K
Mehrfach-Kabelmanschette
Alu-Butyl



M-Tec6 R
Mehrfach-Rohrmanschette
Alu-Butyl



Durchmesser:	6 x 4-11 mm	6 x 16-25 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm	320 x 320 mm
Anwendung z.B.:	Leitungsbündel	Leerrohrbündel
VPE:	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	MB0001	MB0021

Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendICHT

DachDICHT

AufnaehDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen