

Produktinformation 514D | 514C2

Produktaufbau

Trägermaterial

Latexhaltiges, stabiles D- bzw. flexibles C-Papier

Flexibilität

niedrig 1 5 10 hoch

Kornart

Korund

Streuung

weit offen

Beschichtung

Stearat P 150 - P 800 Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite

1400mm 1430mm 1650mm andere

Form



Geeignet für Schleifart

Handschliff Handmaschinenschliff Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Werkstoffe

Aluminium Buntmetall Edelstahl Stahl Titan Farbe Lack Glas Holz Kunststoff Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Autoreparatur



Möbelindustrie



Windkraftanlagen

- Geschmeidige Latexpapierunterlage für beste Anpassung an alle Schleifflächen
- Erhöhte Standzeiten durch optimierte Schleifkornstreuung und schleifstaubabweisende Stearatbeschichtung

