Produktinformation

514D | 514C2

Produktaufbau

Trägermaterial	Latexhaltiges, stabiles D- bzw. flexibles C-Papier
Flexibilität	niedrig 1 — 5 — 10 hoch
Kornart	Korund
Streuung	weit offen
Beschichtung	☒ Stearat P 150 - P 800 ☐ Spezialbeschichtung
Fertigungsbreite	☐ 1400mm ☐ 1430mm ☒ 1650mm ☐ andere
Form	
Geeignet für Schleifart	☒ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12	☐ P 16	☐ P 24	☐ P 30	☐ P 36	☒ P 40	☐ P 50	☒ P 60	☒ P 80	☒ P 100	☒ P 120	☒ P 150	☒ P 180	☒ P 220	☒ P 240
☒ P 280	☒ P 320	☒ P 360	☒ P 400	☒ P 500	☒ P 600	☒ P 800	☐ P 1.000	☐ P 1.200	☐ P 1.500	☐ P 2.000	☐ P 2.500	☐ ST 3.000	☐ ST 6.000	☐ ST 8.000

Werkstoffe

Aluminium	Buntmetall	Edelstahl	Stahl	Titan	**Farbe Lack**	Glas	**Holz**	Kunststoff	Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte

Autoreparatur

Möbelindustrie



Windkraftanlagen

- Geschmeidige Latexpapierunterlage für beste Anpassung an alle Schleifflächen
- Erhöhte Standzeiten durch optimierte Schleifkornstreuung und schleifstaubabweisende Stearatbeschichtung