



VP DUAL ph/CL Panele sind eine kompakte und effiziente Komplettlösung für die Überwachung und Regulierung des pH- und Chlor-Wertes im Poolwasser. Die Panele beinhalten einen Controller mit integrierten Pumpen, Sonden, Messzellenaufnehmer und weiteres Equipment.

Ihr Nutzen

- ➔ Controller mit integrierten Schlauchpumpen
- ➔ Echtzeit-Anzeige der Wasserwerte
- ➔ LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Inkl. Sonden, Messzellenaufnehmer, Schuko-Stecker, Impfventil, Filter, etc.
- ➔ Alarm bei Überdosierung
- ➔ Start-Verzögerung
- ➔ Passwortschutz verfügbar
- ➔ Einfache Bedienung
- ➔ Fördermengenanzeige in %
- ➔ 3 Betriebsarten: Konstant, AN/AUS, Proportional
- ➔ 4 Menüsprachen
- ➔ Potentialfreier Kontakt (Alarm-Relais)
- ➔ Automatische Wasseraufbereitung inkl. pH- und Cl-Wert-Regulierung
- ➔ Schutzklasse IP65
- ➔ Möglichkeit der Temperaturkompensation
- ➔ Inkl. Eingang für Niveauschalter
- ➔ Inkl. Strömungsschalter

Technical data

Standard-Sonden						
Spezifikation	pH-Sonden				Cl-Sonden	
	PRO-PH	PRO-G-PH	PRO-P-PH	PRO-H-PH		
Messbereich	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 14	0 ÷ 14	Messbereich	0 ÷ 10.00
Messgenauigkeit	0.01	0.01	0.01	0.01	Messgenauigkeit	0.01
Empfohlene Umströmungsmenge	40 l/h	40 l/h	40 l/h	40 l/h	Empfohlene Umströmungsmenge	30 - 40 l/h
Gehäuse	Epoxy	Glas	Epoxy	Glas	Kabellänge	1.5 m
Elektrode	platinum	platinum	platinum	platinum	Temperaturbereich	5 - 50°C
max. Temperatur	60°C	80°C	50°C	130°C	Elektrode	Kupfer/Platin
Anschluss	BNC	BNC	BNC	BNC		
Kabellänge	1 m	1 m	1 m	1 m		
Max. Druck	2 bar	2 bar	2 bar	6 bar		



Im Lieferumfang enthaltener Standard-Installationskit:

1/2" PP-VL-VT Impfventil	Fußventil PP-VL-VT	Ansaugschlauch 2 m PVC 4x6	Förderschlauch 2 m PE 4x6

Abmessungen (in mm)

