





- Praktischer, leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator, aufgrund kompakter Abmessungen optimal geeignet auch für die Montage
- Leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung der Umgebungsluft
- Individuell einstellbare Kühlluftrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius
- Stufenlose Drehzahlregulierung gewährleistet eine individuell einstellbare Kühlluftstärke
- Sehr lange Laufzeit pro Akku-Ladung
- Praktische Aufhängmechanik für sichere Wandmontage
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefer Schwerpunkt durch Akku-Depot im unteren Gehäusebereich
- Engmaschiges Kunststoffgitter für ein reduziertes Verletzungsrisiko
- Als Basistype serienmäßig ohne Akkus und Ladegerät und damit optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR-Flexvolt-Akkus oder für das DeWALT ,Akku Plus'-System

	·
Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR und
	XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Luftvolumen	28 m³ pro Minute
Lüfterdurchmesser	176 mm
Neigungswinkel-Einstellbereich	180°
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah-Akku)	4 Stunden
Gewicht (inkl. 18 Volt / 2 Ah bzw. 5 Ah-Akku)	2,9 bzw. 3,1 kg
Schalldruckpegel (LPA)	db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	62 db(A)
EAN-code	5035048747445