

Manometerdruckknopfhahn VE2 / VE3

manometer push button valve VE2 / VE3


Typ VE2	Type VE2
	

Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Gehäuse	Messing vernickelt	body	brass nickelplated
Druckknopf	Messing vernickelt	push button	brass nickelplated
Verschlusscheibe	Messing vernickelt	sealing washer	brass nickelplated
Druckfeder	Edelstahl	pressure spring	stainless steel
Dichtung	O-Ring NBR (N)*	seal	o-ring NBR (N)*

* auch mit FKM (V) oder EPDM (E) verfügbar · also available with FKM (V) or EPDM (E)



Typ VE3	Type VE3
	

Abbildung ggf. abweichend · picture may be different

Material		material	
Gehäuse	Messing vernickelt	body	brass nickelplated
Druckknopf	Messing vernickelt	push button	brass nickelplated
Verschlusscheibe	Messing vernickelt	sealing washer	brass nickelplated
Druckfeder	Edelstahl	pressure spring	stainless steel
Dichtung	O-Ring NBR (N)*	seal	o-ring NBR (N)*

* auch mit FKM (V) oder EPDM (E) verfügbar · also available with FKM (V) or EPDM (E)

Manometerdruckknopfhahn VE2 / VE3

manometer push button valve VE2 / VE3

Merkmale	details
▶ Manometerdruckknopfhahn zur manuellen Druckanzeige auf einem Manometer und automatischer Druckentlastung für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der verwendeten Werkstoffe ▶ Typ VE2 mit festen Gewindeanschlüssen Eingang: Rp nach ISO 7-1 Ausgang: G nach ISO 228 ▶ Typ VE3 ausgangsseitig mit Manometer-Spannmuffe G1/2" nach DIN 16283 und ISO 228 Eingang: Rp 1/2" nach ISO 7-1 ▶ Nennweite: DN2 ▶ Betriebsdruck: PN10 ▶ DVGW Registrierung für Brenngase nach DVGW G260 Betriebsdruck: MOP5 Betriebstemperatur: -20 °C ... +60 °C ▶ CE-Registrierung nach Gasgeräte-richtlinie für VE2 ▶ Kennzeichnung mit: AZ, Typ, PN, DVGW, CE-Registriernummer und Richtungspfeil	▶ manometer push button valve for manually pressure indication at a manometer and automatic pressure for gaseous and liquid media in line of materials ▶ type VE2 with fixed threaded connectors inlet: Rp acc. to ISO 7-1 outlet: G acc. to ISO 228 ▶ type VE3 on outlet side with manometer tension socket G1/2" acc. to DIN 16283 and ISO 228 inlet: Rp 1/2" acc. to ISO 7-1 ▶ nominal size: DN2 ▶ operating pressure: PN10 ▶ DVGW registration for burnable gases acc. to DVGW G260: operating pressure: MOP5 operating temperature: -20 °C ... +60 °C ▶ CE-registration acc. Gas Appliance directive for VE2 ▶ marking with: AZ, type, PN, DVGW, CE-registration number and direction arrow
auf Anfrage: ▶ Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204 ▶ andere Anschlüsse ▶ andere Materialien	on request: ▶ test certificate acc. to DIN EN 10204 ▶ other connectors ▶ other materials

Manometerdruckknopfhahn VE2 / VE3

manometer push button valve VE2 / VE3

Bestellinformation VE2 · order information VE2									
PN	DVGW MOP	Rp ISO 7/1	G ISO 228	L mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht weight kg	Bezeichnung type	Bestell-Nr. order-no.
10	5 bar	1/4"	1/4"	49	22	33	0,2	VE2-2-G1/4-N	10-002-015
10	5 bar	1/4"	1/4"	49	22	33	0,2	VE2-2-G1/4-V	10-002-015-001
10	5 bar	1/4"	1/4"	49	22	33	0,2	VE2-2-G1/4-E	10-002-015-002 **
10	5 bar	3/8"	3/8"	49	22	33	0,2	VE2-2-G3/8-N	10-002-016
10	5 bar	3/8"	3/8"	49	22	33	0,2	VE2-2-G3/8-V	10-002-016-001
10	5 bar	3/8"	3/8"	49	22	33	0,2	VE2-2-G3/8-E	10-002-016-002 **
10	5 bar	1/2"	1/2"	68	22,5	50	0,26	VE2-2-G1/2-N	10-002-012
10	5 bar	1/2"	1/2"	68	22,5	50	0,26	VE2-2-G1/2-V	10-002-012-001
10	5 bar	1/2"	1/2"	68	22,5	50	0,26	VE2-2-G1/2-E	10-002-012-001 **

**EPDM nicht für Erdgas · EPDM not suitable for natural gas

Bestellinformation VE3 · order information VE3									
PN	DVGW MOP	Rp ISO 7/1	G ISO 228	L mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht weight kg	Bezeichnung type	Bestell-Nr. order-no.
10	5 bar	1/2"	1/2"	65,5	22,5	50	0,35	VE3-2-G1/2-N	10-002-014
10	5 bar	1/2"	1/2"	65,5	22,5	50	0,35	VE3-2-G1/2-V	10-002-014-001
10	5 bar	1/2"	1/2"	65,5	22,5	50	0,35	VE3-2-G1/2-E	10-002-014-002 **

**EPDM nicht für Erdgas · EPDM not suitable for natural gas