



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4360BP0116

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Santa Caterina, 8, I-25050 Camignone di Passirano (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Santa Caterina, 8, I-25050 Camignone di Passirano (BS)
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Strömungswächter (4360)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasströmungswächter Typ K, wahlweise mit Gehäuse oder als integraler Einsatz, und M für die häusliche Gasinstallation mit Überströmöffnung
Modell <i>model</i>	GST...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 15/1114/4360/980 vom 22.09.2015 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 305-1 (01.12.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

23.03.2019 / 16-0137-GNV

12.05.2016 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GST/L 2; GST/EFV; GST L2-V2	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 1,3/2,0 m³/h Nennweite: DN 15	
GST/L 2; GST/EFV; GST L2-V2	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 1,3/2,0/3,2 m³/h Nennweite: DN 20	
GST/L 2; GST/EFV; GST/LDW; GST/LUP; GST L2-V2; GST L2-B	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 1,3 /2,0/3,2/4,8 m³/h Nennweite: DN 25	GST L2-B nur mit Nenndurchflüssen 2,0/3,2/4,8 m³/h
GST/L 2; GST/EFV; GST L2-V2	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 8,0 m³/h Nennweite: DN 32	
GST/L 2; GST/EFV; GST L2-V2	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 8,0/12,8 m³/h Nennweite: DN 40	
GST/L 2; GST/EFV; GST L2-V2	Betriebsdruck: 15...100 mbar Nenndurchfluss: 12,8 m³/h Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
GST/LDW	Typ K und M nach DVGW-VP 305-1; Einbaulage: vertikal nach unten
GST/LUP	Typ K und M nach DVGW-VP 305-1; Einbaulage: vertikal nach oben
GST/EFV	Typ K nach DVGW-VP 305-1, mit Abschlusskörper aus Kunststoff; Einbaulagen: vertikal nach oben und horizontal
GST/L2	Typ K nach DVGW-VP 305-1 bei Einbaulage horizontal; Typ M nach DVGW-VP 305-1 für Nenndurchflüsse von 2,0 bis 12,8 m³/h (Luft) bei Einbaulage vertikal nach oben
GST/L2-V2	Typ K nach DVGW-VP 305-1; Einbaulage horizontal / vertikal nach oben
GST/L2-B	Typ K nach DVGW-VP 305-1 als integraler Einsatz, mit Abschlusskörper aus Kunststoff; Einbaulage: vertikal nach oben, vertikal nach unten und horizontal

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112BM0548	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für 01/H70 NBR/01/H70 NBR Gasgeräte und -anlagen		LAV.EL GOMMA S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Anschlussart: einerseits Innengewinde Rp 1/2...Rp 2, andererseits Außengewinde, jeweils nach DIN EN 10226-1

