

Saug-Druckreiniger

Verwendung

Der OEG-Saug-Druckreiniger dient zum Spülen von Rohren und zum chemiekaliefreien Beseitigen von Rohrverstopfungen.

Zubehörteile



Kleiner Adapter für Spül- und Waschbecken und kleinere Abflüsse



Großer Adapter für Spül- und Waschbecken und größere Abflüsse



Adapter für Toiletten



Anwendung

Bringen Sie die passenden Zubehörteile je nach Verwendungszweck an. Bringen Sie den großen Adapter an, indem Sie ihn direkt in den Kleinen stecken.

Schritt 1:

- ziehen Sie am Griff des Saug- und Druckreinigers, um Wasser aufzuziehen.

Schritt 2:

- setzen Sie das untere Ende des Saug- und Druckreinigers auf den Abfluss.

Schritt 3:

- halten Sie die Kartusche des Saug- und Druckreinigers fest in der Hand.
- drücken Sie dann kräftig den Griff nach unten, um einen starken Wasserstrahl zu erzeugen.
- falls nötig, halten Sie das Gerät schräg, um die Armatur zu schützen.
- wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, wenn nötig.
- zum Reinigen spülen Sie die Pumpe mit sauberem Wasser aus.