Selbstjustierende Crimpzange für Aderendhülsen

Bedienungsanleitung

Warnhinweise

Das Werkzeug darf nur an spannungsfreien Adern eingesetzt werden.
Bitte tragen Sie bei der Arbeit mit der Crimpzange eine Sicherheitsbrille.

Anwendungsbereiche

Die OEG Crimpzange ist ein selbsteinstellendes Presswerkzeug mit Ratschenfunktion.
Sie ist ausgelegt für Aderendhülsen in Größen von 0,25 bis 10 mm² und verpresst diese zu einem Vierkantprofil.

Das Werkzeug kann die folgenden Hülsenarten verpressen:

- isolierte Aderendhülsen: 0,25 bis 10 mm².
- nicht-isolierte Aderendhülsen: 0,25 bis 10 mm².
- Zwillings-Aderendhülsen: 2 x 0,5 mm² bis 2 x 4 mm².

Einsatz der Crimpzange

- isolieren Sie das zu verpressende Kabel auf benötigter Länge ab.
- wählen Sie die passende Aderendhülse und stecken Sie diese auf das Kabelende.
- führen Sie beides durch die geöffnete Crimpzange, und den zu pressenden Bereich zwischen die Pressbacken.
- drücken Sie die Zangengriffe bis zum Ende des Ratschenmechanismus zusammen.
- lösen sie die Griffe und entnehmen Sie das fertige Kabel.

Wartung

Bei regelmäßiger Benutzung pflegen Sie die beweglichen Teile etwa alle 30 Tage leicht mit einem geeigneten Schmiermittel. Sollten Sie ein Nachlassen der Pressstärke bemerken, regulieren Sie den Pressdruck mit dem Einstellrad, bis die gewünschte Stärke erreicht ist.