

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Silikonentferner stellt sich als gebrauchsfertige, pastöse Masse aus der Pinseldose zur Entfernung von ausgehärteten Silikon Dicht- und Klebstoffen dar.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

KIM-TEC Silikonentferner aus der Pinseldose ermöglicht ein gezieltes und kostengünstiges Arbeiten. Bereits nach kurzer Einwirkdauer von 20 bis 30 Minuten kann die angelöste Silikonschicht entfernt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

KIM-TEC Silikonentferner löst Silikonreste von verschmutzten Oberflächen, aus Fugen, sowie Silikonschleier von Glasoberflächen.

KIM-TEC Silikonentferner ist verträglich mit den meisten Untergründen im Sanitär-, Hoch- und Fensterbau. Silikonreste können von Holz, Mauerwerk, Putz, Beton, Glas, Porzellan, Metallen und Kunststoffen entfernt werden.

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung von KIM-TEC Silikonentferner müssen die Silikonreste grob mit einem Messer aus der Fuge herausgeschnitten, oder von den zu behandelnden Oberflächen abgeschabt werden.

Vor Gebrauch KIM-TEC Silikonentferner gut schütteln und mit dem vorhandenen Pinsel dick auftragen. Nach einer Einwirkdauer von 20 bis 30 Minuten kann die angelöste Silikonschicht mit einem feuchten Lappen oder einem Spatel aufgenommen werden. Bei dicken Silikonschichten muss der genannte Vorgang mehrmals wiederholt werden.

TECHNISCHES MERKBLATT

Silikonentferner

Stand: 21. September 2006

—PRODUKTE DER
BAU-CHEMIE

—PFLEGE - UND
WARTUNGSPRODUKTE

—KLEB- UND
SICHERUNGS-
PRODUKTE

—REINIGUNGSMITTEL

—LACKE UND FARBEN

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG

KIM-TEC Silikonentferner ist nicht geeignet zur Reinigung von Textilien und Teppichbelägen.

Buntmetalle wie Kupfer und Messing, sowie verzinkte und verchromte Metalle können geschädigt werden.

Nicht bei Untergründen wie Naturstein, Polyamid, Polycarbonat, PMMA und Sanitäracryl verwenden.

In jedem Anwendungsfall ist eine Verträglichkeitsprüfung an einer verdeckten Stelle vorzunehmen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren bei ungeöffneter Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Silikonentferner

Stand: 21. September 2006

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.