

Zinkstaub-Spray WS 85

WS 85 ist ein hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz. Er besteht aus 98-99 % reinem Zink. Das Zink gibt der Metalloberfläche einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von 500 °C. Optimaler Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage. Zur Neubeschichtung und Grundierung.

Eigenschaften:

- schnell trocknender Langzeitschutz
- schützt vor Oxydation

Anwendung:

Zinkspray ist ein hochwirksamer Korrosionsschutz, zur Neubeschichtung, Grundierung und Ausbesserung an Neuteilen in landwirtschaftlichen Betrieben, Bauwirtschaft und im KFZ Bereich. An Landmaschinen, Fahrzeugen, Anhängern, Treibhäusern, Baumaschinen, Silos und Stahlkonstruktionen. Die praktische Aerosoldose ist jederzeit einsatzbereit und gewährleistet sparsamen Verbrauch. Durch einen einfach deckenden Film wird bereits eine Schutzschicht von 20 – 30 µm erreicht.

Arbeitsvorbereitung:

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen (16 – 20 °C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Min. weiterschütteln. Mit Abstand von 25 – 30 cm im Kreuzgang aufsprühen.

Verpackung:

Zink-Spray ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316700850400

WS-85 ist auch als Zinkstaub-Farbe in 375 ml Dosen lieferbar. VPE = 6 Stück
Artikel-Nummer: 0314000850800

