

Handelsnaam: **Druckluftspray WS-3100-400 (025)**
Productiedatum: **7.12.2017** · Datum verandering: **30.4.2020** · Uitgave: **1**

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

Druckluftspray WS-3100-400 (025)

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik

Spuitbus met gas.

Af te raden gebruik

Geen gegevens.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Wekem GmbH
Adres: Emilie-Winkelmann-Str. 2,
D-59192 Bergkamen, Germany
Tel.: +49-(0)-23 89-40 30 10
Fax: +49-(0)-23 89-40 30 111
e-mail: vertrieb@wekem.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

buiten werktijd (na 15 u.)

+31 30 274 88 88

van 7 u. tot 15 u.

Tel.: +49 (0) 2389 403010



chemius.net/oFq20

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie overeenkomstig het Besluit 1272/2008/EG

Aerosol 1; H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
Aerosol 1; H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

2.2 Etiketteringselementen

2.2.1. Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



Signaalwoord: **Gevaar**

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.

Handelsnaam: **Druckluftspray WS-3100-400 (025)**
Productiedatum: **7.12.2017** · Datum verandering: **30.4.2020** · Uitgave: **1**

2.2.2. Bevat:

-

2.2.3. Speciale waarschuwingen

Bijzondere gevaren zijn niet bekend of te verwachten.

2.3. Andere gevaren

Geen gegevens.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Voor mengsels zie 3.2.

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS EG Index	%	Classificatie in overeenstemming met de regeling 1272/2008/EG (CLP)	Specifieke concentratiegrenzen	Reg. nummer
isobutaan [C, S]	75-28-5 200-857-2 601-004-00-0	50-100	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280		01-2119485395-27
propaan [U]	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5	25-50	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280		01-2119486944-21

Opmerkingen over de componenten:

C	Sommige organische stoffen kunnen in de vorm van een specifiek isomeer of als mengsel van verschillende isomeren op de markt worden gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket vermelden of de stof een specifiek isomeer of een mengsel van isomeren is.
S	voor deze stof is eventueel geen etiket overeenkomstig artikel 17 vereist (zie punt 1.3 van bijlage I) (tabel 3).
U	Als zij in de handel worden gebracht, moeten gassen worden ingedeeld als "gassen onder druk", in een van de groepen samengeperst gas, vloeibaar gas, sterk gekoeld vloeibaar gas of opgelost gas. De groep hangt af van de fysische toestand waarin het gas is verpakt en moet daarom per geval worden toegewezen.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen/maatregelen

Raadpleeg een arts als u twijfelt of zich onwel voelt. Toon de arts de veiligheidslijst of het etiket.

Bij (overmatige) inademing

Verontreinigde locatie verlaten - in de frisse lucht brengen. Raadpleeg een arts indien er zich symptomen ontwikkelen en deze aanhouden.

Bij contact met de huid

Lichaamsdelen die in contact zijn gekomen met het product moeten met water en zeep worden gespoeld. Raadpleeg een arts als er zich symptomen ontwikkelen en deze aanhouden.

Bij contact met de ogen

Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water en houd de oogleden geopend. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

In geval van inslikken

Niet waarschijnlijk.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademen

Vanwege inademing van dampen met een hoge concentratie kunnen zich symptomen voordoen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en bewusteloosheid.
Moeilijkheden met ademen.

In contact met de huid

Een snelle verdamping van de vloeistof kan tot bevriezing leiden.

In contact met de ogen

Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken (roodheid, tranen, pijn).
Kan tot bevriezing leiden.

Inslikken

Niet waarschijnlijk.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

-

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO₂).
Bluspoeder.
Verspreide waterstraal. Grotere brand blussen met een verspreide waterstraal of met alcohol bestendig schuim.

Ongeschikte blusmiddelen

Directe waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

De dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Er kunnen giftgassen vrijkomen in geval van brand. Gassen/rook niet inhaleren. Bij brand ontstaat: koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende acties

Adem dampen niet in bij brand. Een gesloten verpakking die aan warmte en vuur wordt blootgesteld, kan een hogere druk en explosies veroorzaken. Dampen kunnen aanzienlijke afstand afleggen naar ontstekingsbron en een vlam doen terugslaan. Koel risicovolle bakken met waterstralen. Verwijder bakken indien mogelijk uit het gevarengedebied. Niet ingrijpen als dit risico's kan veroorzaken voor de eigen gezondheid en als u daarvoor niet opgeleid bent.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Complete beschermingskleding (met inbegrip van helm, beschermklaarzen en handschoenen) EN 469 met geïsoleerde ademhalingsapparatuur (EN 137).

Aanvullende gegevens

Verwijder gecontamineerd bluswater en resten van de brand in overeenstemming met de officiële voorschriften.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Persoonlijke veiligheidskleding

Persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen (hoofdstuk 8).

Procedures in geval van een ongeluk

Zorgen voor een geschikte ventilatie. Beschermen van mogelijke bronnen van ontsteking of hittevorming – niet roken! Voorkomen van toegang van ongemachtigde personen. Voorkomen van toegang van ongemachtigde personen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gas niet inademen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Voorkom stapeling van dampen met waterspray.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom verspreiding van gasen op plaatsen, waar gevaarlijke gasconcentraties kunnen ontstaan (riolering,...). Voorkom dat het afvoersysteem, gaten en kelders worden bereikt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.3.1. Voor beperking

-

6.3.2. Voor reiniging

De ruimte ventileren.

6.3.3. Overige informatie

-

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

7.1.1. Beschermende maatregelen

Maatregelen voor de voorkoming van brand

Zorgen voor goede ontluchting. Dampen kunnen met lucht explosieve mengsels vormen. Uit de buurt van open vuur en andere ontstekingsbronnen houden. Niet roken. Voorkomen van statische elektriciteit. Er kunnen zich ontvlambare mengsels vormen in de lege verpakking. Gebruik explosie veilige uitrusting (ventilatoren, verlichting, werkuitrusting en apparaten,...). Geen vonkvormend gereedschap gebruiken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Maatregelen voor de voorkoming van aerosolen en stof

Zorg voor een goede ventilatie en afzuiging.

Maatregelen voor de veiligheid van het milieu

-

Andere maatregelen

Zorg ervoor dat alle van toepassing zijnde werkpleklimieten worden gevolgd.

7.1.2. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Zorgen voor persoonlijke hygiëne (wassen van de handen voor de lunchpauze en na het werk). Bij het werk niet eten, drinken of roken. Contact vermijden met huid en ogen. Gas niet inademen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7.2.1. Technische maatregelen en opslagomstandigheden

Volg de praktijken voor veilig opslaan voor verpakt gecompriemd gas zoals beschreven in door de Compressed Gas Association of het relevante bureau in het land waarin het product wordt gebruikt. Koel bewaren. Bewaren in een droge ruimte. In goed geventileerde, explosiebestendige ruimte bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. - Niet roken. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht. Voorzichtig behandelen en openen van de verpakking. Gescheiden bewaren van ontvlambaar materiaal. Uit de buurt van zelfontstekende materialen houden. Opslaan bescheiden van oxidanten. Uit de buurt van eten, drinken en dierenspullen houden. Opslagtemperatuur: < 50°C.

7.2.2. Verpakkingsmateriaal

Slechts bewaren in de originele verpakking.

7.2.3. Eisen voor de opslagruimte en containers

-

7.2.4. Aanwijzingen voor de uitrusting van de opslagruimte

-

7.2.5. Overige gegevens over de voorwaarden van opslag

-

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

-

Bijzondere oplossingen voor de industrie

-

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

8.1.1. Verplichte grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Geen gegevens.

8.1.2. Informatie over monitoringprocedures

NEN-EN 689:2018+C1:2019 en Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden.

8.1.3. DNEL/DMEL waarden

Geen gegevens.

8.1.4. PNEC waarden

Geen gegevens.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Preventieve veiligheidsmaatregelen

Zorgen voor persoonlijke hygiëne (wassen van de handen voor de lunchpauze en na het werk). Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Vermijden van contact met ogen en huid. Gas niet inademen. Geen dampen/aerosol inademen.

Technische maatregelen voor de voorkoming van blootstelling

Zorgen voor goede ventilatie en lokale afzuiging op plaatsen met verhoogde concentratie.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

bescherming van de ogen

Veiligheidsbril.

bescherming van de handen

Beschermende handschoenen (EN 374). De keuze van de goede handschoenen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere criteria voor kwaliteit, die van fabrikant tot fabrikant verschillen. Het product bevat meerdere stoffen. Daarom kan de weerstand van handschoenen niet worden berekend en moet het voor gebruik worden getest. De exacte breektijd moet worden achterhaald bij de fabrikant van de beschermende handschoenen en moet worden gevolgd.

bescherming van de huid

Beschermende kleding antistatisch EN 1149 (1:2006 2:1998 3:2004, 5:2008), een beschermende antistatische schoenen (EN 20345:2012). Kies de bescherming van het lichaam aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en de mogelijke blootstelling.

bescherming van de ademhalingswegen

Bij onvoldoende ventilatie bescherming van de luchtwegen gebruiken. Bij verhoogde concentraties stoom/aerosol in de lucht masker gebruiken met gecombineerd filter AX (EN 14387). Hoge/verhoogde concentratie' betekent dat de beroepsmatige blootstellingslimiet is overschreden. Bij concentraties stof/gassen boven de gebruiksgrens van de filters, bij zuurconcentraties onder de 17% of in onduidelijke situaties autonome ademhalingsapparatuur gebruiken met gesloten kringloop volgens de standaarden EN 137 en EN 138.

Thermische gevaren

-

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

-

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

-	Aggregatietoestand:	vloeibaar; aerosol
-	Kleur:	zonder kleur
-	Geur:	kenmerkend

Gegevens, belangrijk voor de volksgezondheid, veiligheid en milieu

-	pH	Geen gegevens.
-	Smelt-/vriespunt	Geen gegevens.
-	Beginkookpunt en kooktraject	-42 – 0 °C
-	Vlampunt	ca. -80 °C
-	Verdampingssnelheid	Geen gegevens.
-	Ontvlambaarheid (vast, gas)	ca. 365 °C
-	Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	1,5 – 10,9 vol %
-	Dampspanning	1200 – 7500 hPa bij 20 °C
-	Dampdichtheid	Geen gegevens.
-	Dichtheid	Dichtheid: 0,548 g/cm ³ bij 20 °C
-	Oplosbaarheid (met aanduiding van het oplosmiddel)	Water: < 0,1 g/l bij 20 °C
-	Verdelingscoëfficiënt	Geen gegevens.
-	Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens.
-	Ontledingstemperatuur	Geen gegevens.
-	Viscositeit	Geen gegevens.
-	Ontploffingseigenschappen	Het product is niet ontvlambaar. Tijdens gebruik kunnen de dampen een explosief mengsel vormen in contact met lucht.
-	Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderend.

9.2. Overige informatie

-	Aanwezigheid van organische oplosmiddelen	550 g/l (VOC) 100 % (VOC)
-	Opmerkingen:	

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Dampen/aerosols en drijfgas kunnen in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij normaal gebruik en bij het navolgen van de aanwijzingen voor werk/behandeling/opslag (zie punt 7).

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Ongereinigde verpakkingen kunnen productgassen bevatten die in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Mechanische invloed (bijv. druk, wrijving, impact, schokken). Beschermen tegen hitte, direct zonlicht, open vuur, vonkvorming. Verpakkingen kunnen bij een hogere druk barsten vanwege de hoge druk van de damp. Niet roken. Tref voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxydanten.
Peroxyde.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide; kooldioxide.

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

(a) Acute toxiciteit

Geen gegevens.

(b) Huidcorrosie/-irritatie

Chemische naam	Soort	Tijd	resultaat	methode	Opmerkingen
Voor het product			Niet irriterend.		

(c) Ernstig oogletsel/oogirritatie

Chemische naam	Soort	Tijd	resultaat	methode	Opmerkingen
Voor het product			Niet irriterend.		

(d) Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Aanvullende informatie: Geen gevoeligheidseffecten bekend.

(e) Mutageniteit in geslachtscellen

Geen gegevens.

(f) Carcinogeniteit

Geen gegevens.

(g) Giftigheid voor de voortplanting

Geen gegevens.

Samenvatting van de evaluatie van CMR-eigenschappen

De chemische stof is niet geclassificeerd als een kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stof.

(h) STOT bij eenmalige blootstelling

Geen gegevens.

Handelsnaam: **Druckluftspray WS-3100-400 (025)**
Productiedatum: **7.12.2017** · Datum verandering: **30.4.2020** · Uitgave: **1**

(i) STOT bij herhaalde blootstelling

Chemische naam	wijze van blootstelling	tip	Soort	Tijd	orgaan	waarde	resultaat	methode	Opmerkingen
Voor het product	inademing	-					Dampen kunnen een narcotisch effect veroorzaken.		hoge concentratie damp

(j) Gevaar bij inademing

Geen gegevens.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Acute toxiciteit

Geen gegevens.

12.1.2. Chronische toxiciteit

Geen gegevens.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

12.2.1. Abiotische ontbinding

Geen gegevens.

12.2.2. Bio-ontbinding

Geen gegevens.

12.3. Bioaccumulatie

12.3.1. Verdelingscoëfficiënt

Geen gegevens.

12.3.2. Bio-concentratiefactor

Geen gegevens.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.4.1. Bekende of voorspelde verspreiding over milieucompartimenten

Geen gegevens.

12.4.2. Oppervlaktespanning

Geen gegevens.

12.4.3. Adsorptie / desorptie

Geen gegevens.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen beoordeling gegeven.

12.6. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen organische gehalogeneerde verbindingen.

12.7. Aanvullende gegevens

Voor het product

Gebruiken in overeenstemming met een goede werkpraktijk zodat het product niet wordt vrijgegeven in de omgeving.

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

13.1.1. Verwijdering van product/verpakking

Verwijdering van resten van het product

Verwijdering in overeenstemming met het Reglement voor afvalverwerking. Overlaten aan een gemachtigde persoon, die moet zorgen voor verzameling/verwijdering/verwerking van het gevaarlijke afval.

Afvalcode

16 05 04* - gasen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

Verpakking

Weggooiën in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving. Volledig lege verpakking overlaten aan de gemachtigde persoon voor de overname van de verpakking.

Afvalcode

15 01 11* - metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

13.1.2. Informatie betreffende afvalverwerking

-

13.1.3. Informatie betreffende afvalwaterlozing

-

13.1.4. Opmerkingen

-

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1. VN-nummer

UN 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

AEROSOLS

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

2

14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

NEE

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Beperkte hoeveelheden

1 L

Beperking voor tunnels

(D)

IMDG vlampunt

-80 °C, c.c.

IMDG EmS

F-D, S-U



14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Produkt mag niet in bulk, bulk containers of auto's vervoerd worden.

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement de inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

15.1.1. Richtlijn 2004/42/EG

niet van toepassing

15.1.2. Bijzondere aanwijzingen

Volg de beperkingen met betrekking tot de tewerkstelling van minderjarigen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Waardering van chemische veiligheid is niet uitgewerkt.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Veranderingen van de veiligheidsinformatieblad

-

Acroniemen en afkortingen

ADN - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE - schatting van de acute toxiciteit
CAS# - nummer van de Chemical Abstracts Service
CEN - Comité européen de normalisation (Europees Comité voor Normalisatie)
C&L - indeling en etikettering
CLP - (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking); Verordening (EG) nr. 1272/2008
CMR - stof die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting is
CSA - chemischeveiligheidsbeoordeling
CSR - chemischeveiligheidsrapport
DMEL - afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL - afgeleide dosis zonder effect
DPD - Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten
DSD - Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen
DU - downstreamgebruiker
ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen
EEC - Europese Economische Gemeenschap, EEG
EER - Europese Economische Ruimte (EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
EG - Europese Gemeenschap
EG-nummer - EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)
EINECS - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
ELINCS - Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan
EN - Europese norm
EQS - milieukwaliteitsnorm
EU - Europese Unie
Euphrac - European Phrase Catalogue
EWC - Europese afvalcatalogus (vervangen door LoW – zie hieronder)
GES - algemeen blootstellingsscenario
GHS - mondiaal geharmoniseerd systeem
IATA - Internationale Luchtvervoersvereniging
ICAO-TI - Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
IMSBC - International Maritime Solid Bulk Cargoes
IT - Informatietechnologie
IUCLID - Internationale databank voor uniforme informatie over chemische stoffen

Handelsnaam: **Druckluftspray WS-3100-400 (025)**
Productiedatum: **7.12.2017** · Datum verandering: **30.4.2020** · Uitgave: **1**

IUPAC - Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde
JRC - Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
Kow - verdelingscoëfficiënt octanol-water
LC50 - concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
LD50 - dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis)
LE - rechtspersoon
LoW - lijst van afvalstoffen (zie <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR - hoofdregistrant
M/I - producent/importeur
MS - lidstaten
MSDS - veiligheidsinformatieblad
OC - operationele omstandigheden
OEL - grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OR - enige vertegenwoordiger
OSHA - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
PB - Publicatieblad
PBT - persistente, bioaccumulerende en toxische stof
PEC - voorspelde concentratie in het milieu
PNEC(s) - voorspelde concentratie(s) zonder effect
PPE - Personal Protection Equipment (persoonlijke beschermingsmiddelen)
(Q)SAR - kwalitatief structuur-activiteitsrelatiemodel
REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en
RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
RIP - REACH-uitvoeringsproject
RMM - risicobeheersmaatregel
SCBA - onafhankelijke ademhalingsapparatuur
SDS - veiligheidsinformatieblad
SIEF - informatie-uitwisselingsforum voor stoffen
SME - kleine en middelgrote ondernemingen
STOT - specifieke doelorgaan toxiciteit
(STOT) RE - herhaalde blootstelling
(STOT) SE - eenmalige blootstelling
SVHC - zeer zorgwekkende stof
VN - Verenigde Naties
zPzB - Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Bronnen van de veiligheidsinformatieblad

-

Betekenis van H-zinnen van punt 3 van de veiligheidsinformatieblad

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.



- ☒ Bezorgde de correcte etikettering van het product
- ☒ Naleving van de lokale wetgeving
- ☒ Bezorgde de correcte classificatie van het product
- ☒ Bezorgde voldoende transportgegevens

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Handelsnaam: **Druckluftspray WS-3100-400 (025)**
Productiedatum: **7.12.2017** · Datum verandering: **30.4.2020** · Uitgave: **1**

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en heeft betrekking op het product in de staat waarin het wordt afgeleverd. Hierin opgenomen informatie over het product is gebaseerd op onze huidige veiligheidseisen. De gegevens vormen geen garantie voor eigenschappen van het product in juridische zin. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer van het product op de hoogte te zijn van en rekening te houden met de wettelijke bepalingen in verband met vervoer en gebruik van het product. Eigenschappen van het product, omschreven in de technische informatie.