


		PE 5000
Peristaltische pompe		: PE5000SIUN23

Technische gegevens	
 	Elektrische Spanning 230 V ~ 50/60 Hz - 11 W
	Maximale hoeveelheid 6 l/h
	Maximaal niveau aanzuiging 2 m
	Maximaal niveau opvoerhoogte 12 m
	Geluidniveau ≤ 30 dBA op 1m
	Detectie systeem signaal compressor
	Bescherming IP65
	Veiligheidsnormen CE
	RoHS-richtlijnen conform
	AEEA-richtlijnen conform
Afmetingen L109 x l110 x h91 mm	
Gewicht (incl. verpakking) 1,0 kg	
Verpakking in partijen van 16 stuks	

De Voordelen

- Gemakkelijk installatie, compacte pompe, bescherming IP65
- Geen nodig ventilatie
- Demonteerbare en vervangbare koppen en slangen
- Zeer stil
- Grote opvoerhoogte
- Kleine afmetingen

Beschrijving

Deze peristaltische pompe wordt gecontroleerd door het compressorsignaal van airco.
Het houdt 3 minuten na het compressoreinde op

**De pompe PE5000 is niet geschikt om INVERTER-airconditioning te worden toegepast.
Deze pompen mogen niet continu werken.**

Inhoud

- Peristaltische pompe PE 5000
- 1,7 m netsnoer met 2 draden
- Plastic schuifplaatje
- Adapter PE5003 voor aanpassing van de diameter tussen 15 en 6 mm.

Toepassing

Wandairco's
Consoles / Koelkonvectors
Airconditioningkasten
Plafondkoelers / inkapselbaar
Koelkasten en -vitines
Verdampers



Toebehoeren



ACC 00105, ACC 00150, ACC 00151
Transparente PVC-slang, Ø 6 mm int (1/4")
ACC 00105 : 5m
ACC 00150 : 50m
ACC 00151 : 50m versterkt



ACC 00205
6 snelaansluiting pluggen voor en waterdichte verbinding op een afvoer



ACC 00601
Bedieningsschakelaar.
Hiermee kan een alarm bediend worden.



PE 5001
Reservekop



PE 5002
Reserveslang : 2 uiteinden, 1 slang



PE 5003
Adapter voor aanpassing van de diameter tussen 15 en 6 mm.

Det hoeveelheid is constant ongeacht de grootte van opvoerhoogte

Hoeveelheid	6 l/h	Max. niveau aanzuiging	2 m	Max. niveau opvoerhoogte	12 m
-------------	-------	------------------------	-----	--------------------------	------