Fauch Gefäßfüller

Produkt zum Ergänzen und Überprüfen des Druckes in Ausdehnungsgefäßen

Fauch Gefäßfüller

- wurde speziell zur Überprüfung und Ergänzung des Gasdruckes in Membranausdehnungsgeräten entwickelt.
- ist mit einem nicht brennbaren Gas gefüllt, das in einer Sicherheitsdruckflasche keinerlei Gefahr für den Anwender darstellt.
- ist frei von Alkohol und anderen brennbaren Substanzen.
- Bei Verwendung des **Fauch Gefäßfüllers** anstelle Pressluft wird Korrosion ausgeschlossen, da weder Sauerstoff noch Feuchtigkeit in das Ausdehnungsgefäß gelangen können.
- Bei einer Temperatur von ca. 25°C und einem Druck von 1 bar ergibt sich ein Füllvolumen von ca. 110 Liter.

Gebrauchsanweisung

Den **Adapter für Gefäßfüller** (Art.-Nr. OFN011) auf das Ventil der Dose aufschrauben. Das Einfüllventil an das Ausdehnungsgefäß ankleben. Am Manometer des Adapters kann nur der Druck im Ausgleichgefäß abgelesen werden. Bei größeren Mengen zwischendurch Füllvorgang unterbrechen und Druck des Membranausdehnungsgefäßes kontrollieren.

Nach Beenden des Füllvorganges, wenn Solldruck erreicht ist, Ventil am Adapter schließen. Einfüllventil am Membranausdehnungsgefäß abklemmen und Adapter von der Aerosoldose abschrauben.