

# DEHNUNGSAusGLEICHER

## Dehnungsausgleicher SI 10



Löt- bzw. verschraubbarer Längen-Dehnungsausgleicher mit Schutz- und Führungsgehäuse, lieferbar mit Lötenden oder Verschraubungen mit Innengewinden.

Einbauvorschriften laut aktueller technischer Informationsbroschüre beachten!

- Material: Dehnungsbalg aus Edelstahl, Gehäuse und Anschlüsse aus Messing
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 130 °C

Typ	Nennweite	Dehnungsaufnahme [mm]	Anschlussart	Anschluss F		Bestellnummer
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN15 F*</b>	DN 15	bis 5	F	1/2"	10	M62416
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN22 F*</b>	DN 22	bis 5,5	F	3/4"	10	M62423
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN28 F*</b>	DN 28	bis 6	F	1"	4	M62429
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN35 F*</b>	DN 35	bis 6	F	1 1/4"	1	M62440
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN42 F</b>	DN 42	bis 11	F	1 1/2"	1	M62444
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN15 Löt*</b>	DN 15	bis 5	Lötende	-	10	M62415
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN18 Löt*</b>	DN 18	bis 5	Lötende	-	10	M62418
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN22 Löt*</b>	DN 22	bis 5,5	Lötende	-	10	M62422
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN28 Löt*</b>	DN 28	bis 6	Lötende	-	4	M62428
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN35 Löt*</b>	DN 35	bis 6	Lötende	-	4	M62435
<b>Dehn.ausgl. SI10 DN42 Löt</b>	DN 42	bis 11	Lötende	-	1	M62442

\* bis DN 35 mit Hub- und Zugbegrenzung, F = Innengewinde.