Datenblatt: Yonos PICO plus 25/1-6

Hydraulische Daten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.2

Motordaten

Schutzart	IPX2D
Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)	0.2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Isolationsklasse	F
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Motornennleistung P_2	0.03 kW
Drehzal min.	800 rpm
Drehzal max.	4200 rpm
Integrierter Motortemperaturschutz	nicht erforderlich (blockierstromfest)

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1300, EN-GJL-200
Laufrad	PP-GF40
Material Lager	Carbon, metal impregnated

Produktdaten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Max. Medientemperatur *T*	95 Celsius
Min. Medientemperatur *T*	-10 Celsius
Max. Umgebungstemperatur *T*	40 Celsius

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluß	G 1½
Druckseitiger Rohranschluß *DN*	G 1½
Baulänge *l0*	180 mm

Informationen zu Bestellplatzierungen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos PICO plus 25/1-6
Artikelnummer	4215504
Gewicht netto ca. *m*	2 kg