

Aanvraag

voor technische specificaties van de
warmtewisselaar

00800 / 63 43 29 24

Gratis faxnummer



Firma

Naam

Straat

Postcode | Woonplaats

BTW-nr.

Tel.

Fax

E-Mail

Bestel-nr.

Klant-nr.

Datum | Handtekening

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf

Fax +49(0)51 52-699 2000

A-Wien

Fax +43(0)1-24 02 75 31

CH-Zürich

Fax +41(0)43-4 88 35 00

Technische specificaties van de warmtewisselaar

☐ Gesoldeerde plaatwarmtewisselaar ☐ Geschroefde plaatwarmtewisselaar

Primaire zijde	Vermogen: _____ kW	Secundaire zijde
Instroom temp.: _____ °C		Uitstroom temp.: _____ °C
Welk medium?		Welk medium?
Water ☐		Water ☐
Anti-vries _____ %		Anti-vries _____ %
Overige: _____		Overige: _____
Bedrijfsdruk: _____ bar		Bedrijfsdruk: _____ bar
Uitstroom temp.: _____ °C		Instroom temp.: _____ °C
Max. drukverlies: _____ kPa		Max. drukverlies: _____ kPa

Indien het maximale drukverlies niet bekend is, wordt als waarde standaard 20 kPa genomen.

Fysische eigenschappen voor overige media

Invoertemperatuur	_____	_____	°C
Soortelijke massa	_____	_____	kg/m ³
Warmtecapaciteit	_____	_____	J/K kg
Warmtegeleiding	_____	_____	W/mK
Dyn. viscositeit	_____	_____	kg/ms

AANWIJZING!

Vermogen (in kW):	Het door de warmtewisselaar af te voeren warmtevermogen
Primaire zijde:	Warme zijde van de warmtewisselaar (medium wordt in de warmtewisselaar afgekoeld)
Secundaire zijde:	Koude zijde van de warmtewisselaar (medium wordt in de warmtewisselaar verwarmd)
Bedrijfsdruk:	Pompdruk, waar de warmtewisselaar tijdens de werking aan wordt blootgesteld
Drukverlies:	Het verschil tussen de ingangsdruk en het uitgangsverlies: druk van het medium (hoe groter het druk verschil mag zijn, hoe kleiner de warmtewisselaar, daardoor stijgen echter wel de bedrijfskosten van het systeem)