



Het OEG buffervat behaalt het hoogste warmtebehoud in het bijzonder wanneer warmtebronnen worden gebruikt, waarbij het optimale rendement alleen bereikt wordt onder volle belasting (bijvoorbeeld bij vaste brandstofketels). Tijdens de werking van de warmtebron, wordt meer warmte geproduceerd dan wordt afgenomen door de consument. De overtollige warmte verwarmt het water van het buffervat en wordt opgeslagen. Later kan deze warmte worden opgevraagd wanneer de warmtebron inactief is. Het OEG buffervat is geschikt als opslag van Solar-energie, warmtepompen, houtketels, pelletketels en kan ook gebruikt worden i.c.m. stadsverwarming.

Algemeen

OEG Nr.:	516005396
Nominaal volume conform EN 12897:	4000
Kleur:	silver
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2:	removable PES fleece insulation 0.036 W/(mK)
Masse [kg]:	425
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:	2900
Diameter zonder isolatie [mm]:	1400
Diameter met isolatie [mm]:	1600
Kantelmaat [mm]:	2935

Opslagvat

$p_{\max}$ Tank [bar]:	3
$t_{\max}$ Tank [°C]:	95
$t_{\min}$ Tank [°C]:	20

Aansluitingen

Verbindingsinrichting:	90°
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:	6 mm
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Max. dompel diepte-inschroefverwarmingselement [mm]:	1450