Datenblatt | Artikelnummer: 2273-500

Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

https://www.wago.com/2273-500





Farbe: orange

Hinweise

Hinweis	Bis zu 24 Klemmstellen in einem einzigen, entsprechend bestückten Adapter bieten auf engstem Raum Möglichkeiten, die bisher nur mit Reihenklemmen realisierbar waren. Die weiteren Vorteile für Sie: • Leichte und schnelle Montage; durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung • Mindestens drei 2,5mm²-Klemmen der Serie 2273 passen in einen Adapter. • Komfortables Lösen jeder Klemme aus ihrem Steckplatz • Großzügige Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen oder direkte Beschriftung mit einem Permanentfaserschreiber

Geometrische Daten

Breite	18,5 mm / 0.728 inch
Höhe	72,5 mm / 2.854 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	21,5 mm / 0.846 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Brandlast	0,322 MJ
Gewicht	10,7 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821101871
Zolltarifnummer	39269097900

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2273-500

Dokumentation

Ausschreibungstext

2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	
ausschreiben.de 2273-500			

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 2273-500

CAE Daten
EPLAN Data Portal 2273-500
WSCAD Universe 2273-500
ZUKEN Portal 2273-500

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Handhabungshinweise





Der Befestigungsadapter ist für beide Klemmenhöhen geeignet.

Verrastung mit Betätigungswerkzeug (Klinge 5,5 mm) entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.

Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet, dazu Verrastung mit Betätigungswerkzeug 5,5 mm entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.



Der Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet.