

Abzweig- klemmen



- Zugelassen nach DIN EN 60998
- Klemmgehäuse aus Polyamid, mit unverlierbaren, hochgedrehten Schrauben, Klemmbolzen aus Messing
- Standardausführung: farbig sortiert (5x schwarz, 2x grün-gelb, 2x blau, 1x braun)
- Abzweigklemmen auch in den angegebenen Farben getrennt verpackt lieferbar.
- Artikel-Nummern 112-1182 und 112-1186: Klemmgehäuse aus elastischem Kunststoff, flammgeschützt



112-1082 ...



112-1084 ...



112-1682 ...



112-1684 ...

Artikel-Nr.	Farbe	Bemessungs- anschlussver- mögen mm ²	Quer- schnitt mm ²	Pol- zahl	Hitze- beständig bis ca. °C	VE Stück
112-10820000-00	farbig sort.	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10821000-00	natur	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10822000-00	schwarz	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10826000-00	grün-gelb	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10827000-00	blau	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10829000-00	braun	4,0	4,0	12	100	10/250
112-10840000-00	farbig sort.	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10842000-00	schwarz	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10846000-00	grün-gelb	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10847000-00	blau	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10849000-00	braun	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-10850000-00	farbig sort.	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10852000-00	schwarz	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10856000-00	grün-gelb	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10857000-00	blau	10,0	10,0	12	100	10/100
112-10859000-00	braun	10,0	10,0	12	100	10/100
112-11820000-00	farbig sort.		4,0	12	95	10/250
112-11861000-00	natur		16,0	10	95	10/100
112-11862000-00	schwarz		16,0	10	95	10/100

Isolierte Abzweigklemmen

- einseitig geschlossen, sonst wie zuvor beschrieben

112-16820000-00	farbig sort.	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16821000-00	natur	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16822000-00	schwarz	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16826000-00	grün-gelb	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16827000-00	blau	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16829000-00	braun	4,0	4,0	12	100	10/250
112-16840000-00	farbig sort.	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16842000-00	schwarz	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16846000-00	grün-gelb	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16847000-00	blau	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250
112-16849000-00	braun	4,0	4,0 - 6,0	12	100	10/250

Anzahl der klemmbaren Leiter / mm² siehe Tabelle Seiten 4/5.