Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand

HKL2020.3

EAN: 4011126344509
bevorzugte VPE:72 m
Mengeneinheit:m = Meter





Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 18x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	117 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	12 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,00 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

HKL2020.3

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	17,50 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,23 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

72 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	110,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	8,95 kg	Volumen	0,024 m³		
Mindestmenge	72,00 m	Höchstmenge	72,00 m		

3528 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	518 kg	Volumen	2,403 m³		
Mindestmenge	3.528,00 m	Höchstmenge	3.528,00 m		

Ausschreibungstext

```
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im
Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm
einreihige Bodenlochung      : 4,2 x 8 mm und
                               Ø 4,2 mm
Bodenlochabstand Rastermaß   : 125 mm
Lieferlänge L                : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt        : 282 mm²
Werkstoff                    : PVC-hart (Polyvinylchlorid)
Farbton: reinweiß       RAL  : 9010 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr.         : HKL2020.3
EP Material_____________ EP Lohn_____________
Einheitspreis/Meter
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020