



Hohlwand-Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme

Art. Nr: 7230016

Typ: HWV24+4ST

Hohlwandverteiler mit großzügigem Verdrahtungsraum und Zugentlastungsmöglichkeiten oben und unten. Mit Schraubklemmenteknik

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	525
Breite	365
Tiefe	88

Auschnitt

Höhe	485mm
Breite	323mm
Aufbauhöhe T+R	9mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Werkstoff

Unterteil	PS-HI FR
Abdeckung	PS-HI FR
Tür	Stahl pulverbeschichtet

Eigenschaften

Montageart:	Hohlwand
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 30
plombierbar:	Ja
Farbe:	weiß
anreihbar:	ja
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	2 [PLE 24 (28)]
Geeignet für Plattenstärke:	10-45mm
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	850°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja
Zertifiziert:	VDE
DIN VDE 0603-1; DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1); DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3); DIN 43871	

Ausstattung:

N-Klemmen:	N- Schraubklemme 3x16mm ² ; 14x10mm ²
PE- Klemmen:	PE- Schraubklemme 3x16mm ² ; 14x10mm ²
FI-Klemmen:	optional erhältlich
Leitungseinführungen oben:	Ausbrechbarer Flansch 200x50mm
Leitungseinführungen unten:	Ausbrechbarer Flansch 200x50mm
Leitungseinführungen links:	-
Leitungseinführungen rechts:	-

Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 871

10 K	5,0 Watt
15 K	8,0 Watt
20 K	11,5 Watt
25 K	15,0 Watt
30 K	19,0 Watt