F204 A-63/0,03

Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Installationsgeräte Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Fehlerstrom-Schutzschalter

Allgemeine Informationen

Typ:	F204 A-63/0,03
Bestellnummer:	2CSF204101R1630
EAN:	8012542783602
Beschreibung:	F204A-63/0,03 FI-Schutzschalter 4P,Typ A,63A,30mA
Beschreibung:	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I∆n ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

Zusätzliche Informationen

Ursprungsland:	Italy (IT)
Zolltarifnummer:	85389099
Datenblatt, technische Information:	2CSC400002D0209
Konformitätserklärung - CE:	9AKK106713A5602
E-nummer:	2160127
EAN:	8012542783602
EPLAN Catalog Tree:	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Fehlerstrom-Schutzschalter
EPLAN Function Definition:	Fehlerstrom-Schutzschalter / FI-Schutzschalter, 8 Anschlüsse / FI-Schutzschalter, vierpolig 1 2 3 4 5 6 7 8
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 6:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
Umweltinformationen:	S-P-00081
Betriebs- und Montageanleitung:	2CSF423001D6406
Kurzbeschreibung:	F204A-63/0,03 FI-Schutzschalter 4P,Typ A,63A,30mA
Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	480Y / 277 V AC
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Anzahl Pole:	4
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
Betriebskennlinie:	Unverzögert
Optionen:	-
EAN Verpackungseinheit 1:	8012542783602
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.403 kg
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.078 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.096 m
Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.082 m
Position des N-Leiters:	Rechts
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 4.4 W
Baureihe:	F200
Produktname:	Fehlerstrom-Schutzschalter
Tiefe des Produkts:	0.069 m
Höhe des Produkts:	0.085 m
Nettogewicht:	0.360 kg
Breite des Produkts:	0.070 m
Bemessungsstrom (I_n):	63 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 … 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung:	230 / 400 V AC
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Bemessungsspannung (U_r):	230/400 V
RoHS Status:	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
Verkaufsmengeneinheit:	Stück
Kurzbeschreibung:	F204A-63/0,03 FI-Schutzschalter 4P,Typ A,63A,30mA
Normen:	IEC/EN 61008 UL 1053
Fehlerstromart:	Typ A
Accessories Available:	Ja

N
ABB
F204-AC
25A
TEST
2CSF204001R1250
N