



Met dit OEG buffervat wordt voldaan aan de hoogste warmte-isolatie eisen, vooral wanneer warmtebronnen worden gebruikt, waarbij de optimale efficiëntie pas wordt bereikt bij een volledige belasting (bijvoorbeeld: veel vaste brandstofketels). Tijdens de werking van de warmtebron, wordt meer warmte opgewekt dan dat er wordt afgenomen door de eindgebruiker. De overtollige warmte verwarmt het water van het buffervat en wordt dus opgeslagen. Later, in een stilstand fase van de warmtebron, kan deze warmte worden aangesproken.

De OEG buffer is geschikt als opslagbuffer voor Solar, warmtepompen, houtketels, pelletketels en kan ook worden gebruikt i.c.m. stadsverwarming. Dankzij de extra buiswarmtewisselaar kan een additionele warmtebron worden aangesloten en diens energie in de buffertank worden ingebracht.

Gegevens conform EU-verordening 812/2013

Naam van de leverancier of het handelsmerk:	OEG GmbH
Modelidentificatie van de leverancier:	516008182 - Buffervat 150 liter met 1 buiswarmtewisselaar
Energie-efficiëntieklasse van het model:	A+
Warmteverlies in watt:	28
Opslagvolume in liters:	157

Algemeen

OEG Nr.:	516008182
Nominaal volume conform EN 12897:	150
Kleur:	silver
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2:	solid foamed insulation
Masse [kg]:	60
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:	1020
Diameter met isolatie [mm]:	610
Kantelmaat [mm]:	1170

Energie

Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013:	A+
Warmteverlies conform EN 12897 [W]:	28
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]:	0,672

Opslagvat

Werkelijk volume conform EN 12897 [l]:	157
$p_{\max}$ Tank [bar]:	3
$t_{\max}$ Tank [°C]:	95
$t_{\min}$ Tank [°C]:	20

Buiswarmtewisselaar

Buiswarmtewisselaars [aantal]:	1
Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m ²]:	0,77
Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar:	5
p _{max} Buiswarmtewisselaar [bar]:	10
t _{max} Buiswarmtewisselaar [°C]:	130

Aansluitingen

Verbindingsinrichting:	180°
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:	6 mm
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]:	R 1"
Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]:	Rp 1"
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]:	400