

## Pure+ Horizontale verswaterboiler 500 liter met 1 extra warmtewisselaar



De structuur van deze opslagtanks verschilt fundamenteel van conventionele, grote huishoudelijke warmwatertanks. Een ingebouwde geribbelde roestvrijstalen buis scheidt het drinkwater van het verwarmingswater en dient ook als een krachtige warmtewisselaar. Dit combineert de voordelen van een buffertank met die van een doorstroomverwarmer.

Het drinkwater stroomt alleen indien nodig door de roestvrijstalen geribbelde buis in het water van de verwarmde opslagtank. Dit garandeert een zeer laag energie-verbruik en legionellaveilig drinkwater. U hebt geen legionellabeschermingsprogramma nodig in de regelaar. De consument heeft altijd hygiënisch perfect, vers water op de gewenste temperatuur. Door de horizontale opstelling van de liggende verswateropslagtank kunt u deze gebruiken op plaatsen die zijn uitgesloten voor staande opslagtanks (bijvoorbeeld onder schuine plafonds en trappen). Hierdoor kunnen de voordelen van een verswaterboiler zelfs met beperkte ruimte worden gebruikt. Door de warmte-wisselaar horizontaal te installeren, wordt een efficiënte warmtestratificatie bereikt. De ruim bemeten warmtewisselaaroppervlakken bieden een energetisch voordeel ten opzichte van andere producten die op de markt beschikbaar zijn.

En met de extra warmtewisselaar kan ook een andere warmtegenerator worden geïntegreerd en de energie worden gebruikt in de verswaterboiler.

### Gegevens conform EU-verordening 812/2013

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk: | OEG GmbH                                                                      |
| Modelidentificatie van de leverancier:      | 516006368 - Horizontale verswaterboiler 500 liter met 1 extra warmtewisselaar |
| Energie-efficiëntieklasse van het model:    | A+                                                                            |
| Warmteverlies in watt:                      | 43                                                                            |
| Opslagvolume in liters:                     | 496                                                                           |

### Algemeen

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| OEG Nr.:                                                | 516006368               |
| Nominaal volume conform EN 12897:                       | 500                     |
| Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | solid foamed insulation |
| Masse [kg]:                                             | 154                     |
| Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:                  | 850                     |
| Breedte [cm]:                                           | 760                     |
| Lengte [cm]:                                            | 1730                    |

# Pure+ Horizontale verswaterboiler 500 liter met 1 extra warmtewisselaar



## Energie

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+    |
| Warmteverlies conform EN 12897 [W]:                            | 43    |
| Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]:           | 1,032 |
| Bulkvermogen (45°C) [l]:                                       | 290   |
| Prestatie-index NL conform DIN 4708:                           | 3     |

## Opslagvat

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 496 |
| p <sub>max</sub> Tank [bar]:           | 3   |
| t <sub>max</sub> Tank [°C]:            | 95  |
| t <sub>min</sub> Tank [°C]:            | 20  |

## Drinkwater warmtewisselaar

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Drinkwater-warmtewisselaar oppervlak [m²]:         | 5,10 |
| Drinkwater-warmtewisselaar volume [l]:             | 23   |
| p <sub>max</sub> Drinkwater-warmtewisselaar [bar]: | 6    |
| t <sub>max</sub> Drinkwater-warmtewisselaar [°C]:  | 95   |
| Zusatzwärmetauscher Fläche unten [m²]:             | 3    |
| Zusatzwärmetauscher Volumen unten:                 | 14   |

## Zusatzwärmetauscher

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| p <sub>max</sub> Zusatzwärmetauscher [bar]: | 6  |
| t <sub>max</sub> Zusatzwärmetauscher [°C]:  | 95 |

## Aansluitingen

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Verbindingsinrichting:                                 | front/rear |
| Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:               | 6 mm       |
| Aansluitingen voor koud en warm water:                 | Rp 1 1/4"  |
| Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]:            | R 1"       |
| Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2"  |
| Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]:    | 1150       |