RAPID SL
Element für Urinal mit Infrarot-Elektronik
Artikel 38786001

Pure Freude an Wasser

GROHE





Produktbeschreibung:
RAPID SL
Element für Urinal mit Infrarot-Elektronik

Spezifikation:
mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen DN 50
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G ½ außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

Farbe:
❑ 38786001