



Led Armatuur met buis 2100LM 14W 120cm



Deze hoge kwaliteit LED TL armatuur is te gebruiken in elke ruimte. Het stof- en spuitwaterdichte armatuur (IP65) en de robuuste slagbestendige polycarbonaat behuizing (IK08) maken deze led-balk zeer geschikt voor vochtige ruimtes zoals garages, schuren en kelders. Ook perfect voor grote ruimtes omdat dit armatuur direct veel licht geeft (100% in 0,4 sec.). De lampen worden niet warm ondanks zijn vermogen van 150 LM/W. Dit armatuur wordt geleverd inclusief RVS montageclips en een 14 Watt LED buis van hoge kwaliteit. Milieuvriendelijk door het lage energieverbruik en lange levensduur. Productafmetingen: 1265x72x86mm.

Artikelnummer 2400202_01

EAN 8718692545038

Merk

LED's light

Elektrische gegevens

Verbruik in aan modus	14.00 W
Ingangsvoltage	220 240 V
Ingangsfrequentie	50/60 Hz
Ingangsstroom	0.07 A
Vermogensfactor	0.90
Beschermingsklasse	I
Type	Driver on board
voorschakelapparatuur	
Merk	OEM
voorschakelapparatuur	
Bevestiging van	Op PCB
voorschakelapparatuur	
Dim methodiek	Niet dimbaar
Gloeidraadtest	650 °C
Maximum aantal per 10A zekering	100
Maximum aantal per 16A zekering	162
LED type	SMD 2835
Merk LED chip	everlight
Aantal LED chips	81 stuk(s)
Inschakelstroom	22A/5.5us

Performance parameters

Levensduur (L70B50)	50000 uur
Levensduur (L80B10)	25000 uur
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Mate van vervuiling	2
Bedrijfstemperatuur	-20 45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

Mechanical parameters

Lengte product	1265 mm
Hoogte product	72 mm
Breedte product	86 mm
Nettogewicht product	1.60 kg
Materiaal behuizing	PolyCarbonate
Kleur behuizing	White
Materiaal lichtverdeler	PolyCarbonate
Afwerking lichtverdeler	Transparant
Type wartel	M16 Kunststof

Lighting parameters

Totale lumenstroom	2100 lm
Lumen efficiëntie	150 lm/w
Gelijkwaardige lichtopbrengst	36 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleuromschrijving	Neutraal wit
Color rendering index	≥80
SDCM waarde	<6
Stralingshoek	120 °
Lichtverdeling	Direct symmetrisch
RG waarde	RG1
Flikkervrij	Ja

Logistic data

Goederencode	9405409000
Lengte	1267.00 cm
verpakkingseenheid	
Breedte	74.00 cm
verpakkingseenheid	
Hoogte	88.00 cm
verpakkingseenheid	
Bruto gewicht	1.80 kg
verpakkingseenheid	
Omdoos lengte	128.50 cm
Omdoos breedte	27.60 cm
Omdoos hoogte	22.00 cm
Aantal in omdoos	9 stuk(s)
Omdoos bruto gewicht	16.20 kg
Omdoos inhoud	0.08 m ³
Aantal in binnendoos	1 stuk(s)