

Typencode	BFP 21
Bestellnummer	071N7170
Variante	BFP 21 L3
Anwendungsbereich	Haushalt/Gewerbe
Abschneidefunktion	Abschluss
Düsen/Druckausgang	L + R
Drehrichtung	L
Anmerkung zu Drehrichtung und Anschlüssen	Drehrichtung und Düsenabgang werden immer auf die
Rohrleitung	2
Ölsorte	Leichtöl
Min. Viskosität mm ² /s	1,8
Max. Viskosität mm ² /s	12
Zylinderanschluß	No
Filtertyp	Patronenfilter
Filterfläche	11
Mesh	200
Min. Druck	7
Max. Druck bei 4.3 cSt	20
1 oder 2 stufig	1
Werkseinstellung Druck	10
Max. Vakuum Saugleitung	0.4
Max. Druck für Fördersystem	2
Min. Drehzahl	2400
Max. Drehzahl	3450
Leistung im Definitionspunkt	24
Leistungsaufnahme	40
Definitionspunkt	2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Max. Startmoment	0,12
Lagertemperatur	-20 to +70
Umgebungstemperatur	-20 to +70
Umgebungstemperatur	Max 158
Medientemperatur	0 to +70
Medientemperatur	+14 to +158
Bohrung für Heizpatrone	No
Spannung Spule	220 - 240
Leistungsaufnahme Spule	9
Schutzart Spule	IP40
Flächen an der Welle	1 Fläche
Welle	8 mm
Verpackungsart	Einzelverpackung im Karton

Gewicht	1.18
Bemerkungen	-