



## Eigenschappen:

Navul granulaat voor alle in de handel verkrijgbare neutralisatie-units voor condensaten van condensatieketels

## Neutraliserende stoffen:

Granulaat MgO waaraan anti-alg is toegevoegd

Het neutralisatie-unit dient minimaal eenmaal per jaar te worden onderhouden. Alleen dan is een perfecte neutralisatie gegarandeerd! Het OEG universele granulaat kan het gebruikte granulaat volledig vervangen of worden bijgevoeld.

## De volgende procedure wordt aanbevolen voor onderhoud:

- Koppel de neutralisatie-unit los van de in- en uitvoerverbindingen
- Vervang de gebruikte korrels met het universele granulaat of vul aan.
- Neutralisatie-unit indien nodig reinigen
- Sluit de in- en uitvoerverbindingen van de neutralisatie-unit opnieuw aan

| Korrelgrootte | VPE             | Art.-nr.           |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 2 – 4 mm      | 2,5 kg zak      | <b>510 520 074</b> |
| 2 – 4 mm      | 5,0 kg jerrycan | <b>510 520 076</b> |
| 5 – 10 mm     | 2,5 kg zak      | <b>510 499 953</b> |
| 5 – 10 mm     | 5,0 kg jerrycan | <b>510 520 072</b> |