



EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten Tyvek®

Durchdringungen sicher und einfach abdichten

Die Hülle eines Gebäudes hat vielen bauphysikalischen Anforderungen standzuhalten. Durchdringungen der Gebäudehülle stellen für den Wärme- und Feuchteschutz eine besondere Herausforderung dar. Unsere Tyvek®-Luftdichtungsmanschetten sind reißfest, wasserabweisend und alterungsbeständig. Sie eignen sich perfekt zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen in der Gebäudehülle.

Der Tyvek®-Klebekragen bietet eine besonders hohe Klebekraft. Die Tüllen wirken zugentlastend, sie werden aus einem dauerhaft elastischen EPDM-Kautschuk gefertigt, welches in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar ist.

Mit EISEDICHT®-Manschetten haben Sie das perfekte Produkt zur Abdichtung von Kabeln, Rohren, Leitungen und Lüftungsquerschnitten durch die Gebäudehülle.



- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
- ✓ Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- ✓ Abdichtung bei Durchdringungen durch Dampfbremsen, Unterspannbahnen u. v. m.
- ✓ Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- ✓ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten
- ✓ Für Leitungen Ø 4-11 mm und Rohre Ø 15-270 mm
- ✓ Doppelmanschetten für z. B. Ø 4-8 mm oder Ø 15-22 mm
- ✓ Spezielle Faltenbalgmanschetten für Dachschrägen
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ✓ Einfache Abdichtung auch in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Nachträgliches Nachziehen von Leitungen möglich
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Reißfest

Tyvek® Klebekragen mit Polyacrylatkleber:
Dauerhaft feuchtigkeitsfest und garantiert luftdicht

Lange Dichttülle:
Große Kontaktfläche zum Kabel oder Rohr



Knickschutztülle:
Sichere Abdichtung selbst bei abknickenden Leitungen

Fingerlift:
Ermöglicht leichtes Abziehen der Schutzfolie



Konische flexible Tülle:
Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

Selbstklebend:
Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche



Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendICHT

Anwendung



Technische Daten

Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemp.:	+5°C bis +40°C
Temperaturbest.:	-30°C bis +100°C
UV-Beständigkeit Tülle:	sehr gut
UV-Best. Klebekragen:	sehr gut
Haftkleber:	Polyacrylat
Beschichtung:	HDPE (Tyvek®)
Klebekraft:	> 25N/25mm
Reißkraft:	> 50N/25mm
Halogenfrei:	ja

Nachweise



GTÜ Zertifikat



Passivhaus Zertifikat

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen

D1 Tyvek®
Kabelmanschette



DD3 Tyvek®
Doppelkabelmanschette



D1 Tyvek®
Kabelmanschette



DD3 Tyvek®
Doppelkabelmanschette



Durchmesser:	4-8 mm	2 x 4-8 mm	8-12 mm	2 x 8-12 mm
Klebekragen:	150 x 150 mm			
Anwendung z.B.:	Telefonleitungen	Telefonleitungen	Elektroleitungen	Elektroleitungen
VPE:	10 / 30 Stück			
Art.-Nr.:	0011	0031	0001	0003

D1 Tyvek®
Kabelmanschette



DD3 Tyvek®
Doppelkabelmanschette



GD21 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GDD21 Tyvek®
Doppelrohrmanschette



Durchmesser:	12-15 mm	2 x 12-15 mm	15-22 mm	2 x 15-22 mm (⌀ 3 cm)
Klebekragen:	150 x 150 mm	230 x 230 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
Anwendung z.B.:	Elektroleitungen	Elektroleitungen	PG-Rohre, Heizungsrohre	PG-Rohre, Heizungsrohre
VPE:	10 / 30 Stück	4 Stück	10 / 30 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0111	0028	0021	0027

GDD21 Tyvek®
Doppelrohrmanschette



GD24 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GD22 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GD25 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	2 x 15-22 mm (⌀ 5 cm)	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
Anwendung z.B.:	PG-Rohre, Heizungsrohre	Rohrleitungen	Wellrohre	Wellrohre
VPE:	4 Stück	10 / 30 Stück	10 / 30 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0032	0025	0022	0026

GD23 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GDD23 Tyvek®
Doppelrohrmanschette



RGD50 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD75 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	40-55 mm	2 x 40-55 mm	50-72 mm	72-90 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm	320 x 320 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
Anwendung z.B.:	Solarleitungen	Solarleitungen	Antennenmasten	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0023	0024	0051	0052

RGD90 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD100 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD125 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD150 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	90-100 mm	100-110 mm	125-135 mm	150-165 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	350 x 350 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen	HT-Rohrleitungen	Regenwasserleitungen	HT-Rohrleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0053	0004	0005	0007

RGD180 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD200 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD230 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD250 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	180-195 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0080	0008	0081	0090

FRGD100 Tyvek®
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD150 Tyvek®
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD180 Tyvek®
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD200 Tyvek®
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



Durchmesser:	100-125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Anwendung z.B.:	HT-Rohrleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0071	0072	0076	0073

FRGD230 Tyvek®
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



FRGD250 Tyvek®
Faltenleitungsmanschette
für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)



Durchmesser:	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen	Entlüftungsleitungen
VPE:	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0074	0075

Einbau-Zubehör



BUBI LF Haftprimer
Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit



Raketel
Anpresshilfe zur Verklebung des Klebekragens



Dichtstopfen
Ermöglicht den luftdichten Abschluss von Leerrohren

Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckendDICHT

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen