



RED DIGITAL REDM DIGITAL DIGITALE WATERPAS MET BLUETOOTH

De RED(M) digital kan overal worden gebruikt waar hellingen, afschot of hoeken snel en exact moeten worden bepaald. Het gaat hier om precisiewaterpassen met een geïntegreerde elektronische hellingmodule en Bluetooth interface. Digitale waterpassen zijn zeer nauwkeurig, robuust en eenvoudig te bedienen.

HIGHLIGHTS

- ▶ Meettolerantie Solatronic module:
0.05° bij 0° en 90° resp. 0.10° tussen 1° en 89°
- ▶ Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, mm/m, %, in/ft
- ▶ "Hold"-functie voor het opslaan van meetwaarden en het overnemen van hoeken
- ▶ De digitale aanduiding draait automatisch mee bij omslagmetingen
- ▶ Continu verlicht display voor optimale afleesbaarheid
- ▶ Inschakelbaar akoestisch signaal
- ▶ Gepatenteerde SOLA FOCUS libellen bij RED 60 digital, RED 120 digital en REDM 60 digital
- ▶ Beschermklasse IP65: Stofdicht en spuitwaterdicht
- ▶ Bluetooth interface voor gebruik met de SOLA Measures app

Solatronic module met praktische functies

Het centrale kenmerk van de RED(M) digital is de geïntegreerde elektronische hellingmodule (Solatronic module). De aanduiding van de meetwaarde gebeurt via de "Mode"-functie naar keuze in graden (°), mm/m, procent (%) of in/ft (decimaal of breuk). Met de "Hold"-functie kunnen meetwaarden worden opgeslagen voor aflezing op een later moment en kunnen hoeken eenvoudig worden overgenomen.



- 1 AAN/UIT knop – continu verlicht display voor optimale afleesbaarheid
- 2 Akoestisch signaal voor meten zonder visueel contact
- 3 "Hold"-functie om meetwaarden op te slaan
- 4 "Mode"-knop om de meeteenheid om te schakelen (°, mm/m, %, in/ft)



Optimaal aflezen bij omslagmetingen

Bij omslagmetingen draait de digitale aanduiding op de module automatisch mee. Dit maakt vooral bovenhoofds meten gemakkelijker. Dankzij het continu verlichte display kan het meetresultaat ook op donkere plaatsen duidelijk worden afgelezen.



Akoestisch signaal

Met het akoestisch signaal kan men meten zonder visueel contact met het display. Hoe dichter de positie van de digitale waterpas de standaardpositie (0° en 90°) benadert, hoe sneller de frequentie van de signaaltoon klinkt.



REDM digital: zeer sterke magneetkracht

De REDM digital is uitgerust met extra sterke neodymium magneten en biedt daardoor maximale hechting op alle stalen en ijzeren oppervlakken. Doordat de magneten aan de zijanten zijn ingebouwd, ontstaat er een volledig vlak meetvlak dat schoon en nauwkeurig werken mogelijk maakt en zich gemakkelijk laat reinigen. Het ononderbroken meetvlak voorkomt ook krassen op gevoelige, gelakte oppervlakken.



Gebruik met de SOLA Measures app

Efficiënter meten en tijd besparen – de gratis SOLA Measures app maakt het mogelijk. Dankzij de Bluetooth-interface kan de RED(M) digital met de gratis app SOLA Measures worden gebruikt. Geschikt voor iOS en Android.



Download de app voor handige extra functies:

- Realtime overdracht van meetwaarden naar mobiele apparaten
- Bediening op afstand van functies op het meetapparaat via de app
- Meetwaarden registreren en opslaan met datum en tijdstip
- Notities, foto's en video's toevoegen aan meetwaarden
- Foto-overlay: foto's met realtime gegevens (meetwaarde, datum en tijdstip) maken en opslaan
- Overzichtelijke meetwaarde opslag: resultaten documenteren, beheren en delen



Meer informatie op www.sola.at

TECHNISCHE GEGEVENS

	RED digital	REDM digital
Materiaal	aluminium	aluminium
Oppervlak	poedercoating	poedercoating
Kleur	rood	rood
Afmetingen	59 x 27 mm	59 x 27 mm
Profielgewicht	890 g/m	890 g/m
Meetvlak	poedercoating	poedercoating
Aantal horizontale libellen*	1	1
Aantal verticale libellen*	1	1
Meettolerantie standaard positie	0.50 mm/m	0.50 mm/m
Meettolerantie omslagmeting	0.50 mm/m	0.50 mm/m
Meettolerantie Solatronic module	0.05° bij 0° en 90°, 0.10° tussen 1° en 89°	0.05° bij 0° en 90°, 0.10° tussen 1° en 89°
Magneet	-	neodymium, geïntegreerd in zijkanten
Eindkap	2-K	2-K
Beschermklasse	IP65	IP65

*De RED 60 digital, RED 120 digital en REDM 60 digital zijn uitgerust met de gepatenteerde SOLA FOCUS-libelle.

BESTELINFORMATIE

Model	Lengte	Artnr.
RED 25 digital	25 cm	01730201
RED 60 digital	60 cm	01730801
RED 120 digital	120 cm	01731401
REDM 60 digital	60 cm	01735801
RED 60 laser digital	60 cm	71051001

TOEBEHOREN OPTIONEEL

Model	Lengte	Artnr.
Kunststof beschermhoes	25 cm	R160708
Beschermtas	60 cm	R316149
Beschermtas	120 cm	R316151