

## Hohlwand Installationsdosen



### Doppel-Geräte-Verbindungsdose

- für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Blockeinsatz
- als Verbindungsdose einsetzbar mit Deckel (Art.-Nr. 9062-90)
- zur Stromkreistrennung Trennwand Art.-Nr. 9062-22 einsetzen
- mit Halterand

| Artikel-Nr.:                                                              | 9062-02   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tiefe                                                                     | 47 mm     |
| Fräsloch Ø                                                                | 2 x 68 mm |
| Mittenabstand                                                             | 71 mm     |
| für Plattenstärke                                                         | 7 - 40 mm |
| Geräteschrauben                                                           | 4         |
| Rohreinführungen Ø 20 mm                                                  | 6         |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                              | 4         |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2         |

Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Einbau in Fräsloch Ø 68 mm
- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

