



### Hauptabsperreinrichtung Typ 0271 PS 16 bar

zum Einbau in Flüssiggasanlagen **vor** der Hauseinführung

#### Vorteile und Ausstattung

- mit Isolierstück
- mit Absperrventil
- mit Prüfanschluss
- mit Befestigungsmaterial
- problemloser Ein- und Ausbau der Armaturen durch separate Montageplatte
- Ausführung im Schutzkasten feuerverzinkt (H/B/T: 328 x 210 x 125 mm)
- Ausführung im Reglerschrank feuerverzinkt (H/B/T: 405 x 265 x 175 mm)

#### Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

#### Technische Daten

- für gasförmiges Flüssiggas und Erdgas nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

	Bestell-Nr.	
<b>Hauptabsperreinrichtung Typ 0271</b>		
<b>für die Aufputzmontage im Schutzkasten</b>		
<b>mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D</b>		
RVS 18 x RVS 18 DN 20	02 785 02	
RVS 22 x RVS 22 DN 20	02 785 03	
<b>für die Auf- und Unterputzmontage im Reglerschrank</b>		
<b>mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D</b>		
RVS 18 x RVS 18 DN 20	02 786 02	
RVS 22 x RVS 22 DN 20	02 786 03	



## Produktinformation

---

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

---