

Firma _____

Naam

.....		
Straat	Postcode	Woonplaats

Btw-nr. _____


Tel. _____ Fax _____

E-mail

Bestelnr.	Klantnr.
-----------	----------

Datum | Handtekening

☐ Gesoldeerde plaatwarmtewisselaar ☐ Geschroefde plaatwarmtewisselaar

Primaire zijde	Vermogen: kW	Secundaire zijde
Instroomtemp.: °C		Uitstroomtemp.: °C
Welk medium?		Welk medium?
Water ☐		Water ☐
Antivries %		Antivries %
Overige:		Overige:
Bedrijfsdruk: bar		Bedrijfsdruk: bar
Uitstroomtemp.: °C		Instroomtemp.: °C
Max. drukverlies: kPa		Max. drukverlies: kPa

Fysische eigenschappen voor overige media

Invoertemperatuur °C

Soortelijke massa kg/m³

Warmtecapaciteit J/K kg

Warmtegeleiding W/mK

Dyn. viscositeit kg/ms

	AANWIJZING:
Vermogen (in kW):	Het door de warmtewisselaar af te voeren warmtevermogen
Primaire zijde:	Warme zijde van de warmtewisselaar (medium wordt in de warmtewisselaar afgekoeld)
Secundaire zijde:	Koude zijde van de warmtewisselaar (medium wordt in de warmtewisselaar verwarmd)
Bedrijfsdruk:	Pompdruk, waar de warmtewisselaar tijdens de werking aan wordt blootgesteld
Drukverlies:	Het verschil tussen de ingangsdruk en het uitgangsverlies: druk van het medium (hoe groter het druk verschil mag zijn, hoe kleiner de warmtewisselaar, daardoor stijgen echter wel de bedrijfskosten van het systeem)

Mail:

verkoop@oeg.net